



Рефлектометр оптический с измерителем мощности ТОПАЗ-7323-АР

TOPAZ-7323-AR

Технические характеристики

Тип оборудования	Оптический рефлектометр
Тип разъема	FC
Тип волокна	SM
Длина волны, нм	1550
Динамический диапазон, дБ	25
Диапазоны измеряемых расстояний, км	0,2; 0,5; 1,2; 2,5; 5; 10; 25; 50; 100; 200
Длительность импульса, нс	10; 40; 150; 500; 1 000; 3 000; 10 000; 20 000
Мертвая зона по затуханию, м	Не более 12
Мертвая зона по событию, м	Не более 4
Дисплей	420x240 сенсорный
Объем памяти	450 рефлектограмм
Интерфейсы	USB
Источник питания	NiMH-аккумулятор
Время работы	Не менее 8 часов

Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры, мм	80x170x42
ВЕС, кг	0,6

Источник видимого излучения (VFL)

Длина волны (VFL), нм	650
Тип разъема (VFL)	FC



nag
Следуй за экспертом

Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Эффективное расстояние, км до 5

Измеритель оптической мощности (РМ)

Длина волны (РМ), нм 850/1310/1490/1550/1625

Тип разъема (PM) FC

Диапазон измерений, дБм -60...+26

Условия эксплуатации

Влажность 0...90% (без конденсата)

Температура хранения, °С от -20 до 60

Температура эксплуатации, °С от -10 до 40

Комплект поставки

Рефлектометр - 1 шт
Зарядное устройство - 1 шт
Патчкорд оптический FC-FC - 1 шт
USB-кабель - 1 шт
Руководство по эксплуатации - 1 шт
CD с программным обеспечением - 1 шт
Футляр-сумка - 1 шт