

Маршрутизатор Cisco 1841





Описание

Стандартная комплектация: Объем Flash: 32Мб (можно расширить до 128), объем DRAM 128Мб (можно расширить до 384), 1 блок питания АС

Cisco 1841 — маршрутизаторы, ориентированные прежде всего на компании с небольшими и средними офисами. Гибкость в настройке сделали данные модели популярным решением для реализации подключения к корпоративным сетям и Интернету. Cisco 1841 увеличили производительность более чем в пять раз, сохранив при этом мультисервисную архитектуру. Подобный прогресс стал возможен во многом благодаря размещению разъемов для карт HWIC, которые, в свою очередь, дают возможность устанавливать более современные модели HWIC карт (например, четырехпортовую EtherSwitch HWIC).

Cisco 1841 совместим с модулями AIM, HWIC и VWIC, а также с модулями WAN-интерфейсов для маршрутизаторов Cisco 1700 (поддерживается более чем тридцать карт, однако WIC/VIC/VWIC будут работать только в режиме передачи данных).

Основные особенности:

Аппаратное ускорение шифрования для стандартов шифрования DES, 3DES, AES.

Дублирующий WAN-интерфейс ISDN S/T BRI или аналоговый модем.

Коммутатор на 8x10/100BASE-Т портов.

Поддерживается работа с ADSL и G.SHDSL.

Может быть установлен на стену или стандартное 19" шасси.

Поддержка 802.1Q VLAN

Порт USB.

Реализована поддержка питания по РоЕ

Интегрированный сетевой адаптер.

Объем Flash: 32-128 Мб, объем DRAM 128-384 Мб.

Таблица памяти Cisco (Router Memory)

Таблица производительности (Router perfomance)

Таблица модулей Cisco (Router module)

Производитель: Cisco

Общие



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Модульные блоки питания маршрутизатора

Тип устройства

Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатора

Линейка Cisco

Да

Маршрутизатор

Интерфейсы 10/100Base-TX

ISR 1800, 2800, 3800