



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Грозозащита Ethernet SNR-SP-2.0

SNR-SP-2.0

Описание

Новая модель предназначена для установки у конечного пользователя и может устанавливаться одновременно с подключением клиента. Розетку можно использовать как в качестве проходной грозозащиты (аналог NAG-APC), так и в качестве однопортовой розетки с защищёнными линиями (аналог SNR-SP-1.0).

Установка повысит надёжность подключения и защитит оборудование абонента от статических разрядов.

Использование современных технологий позволило разместить элементы грозозащиты внутри розетки, обеспечив тем самым, классическую защиту всех четырёх пар кабеля от кратковременных бросков напряжения свыше 9 вольт, а также защитить порт от наводок свыше 90 вольт на кабеле, от действия атмосферных явлений.

Схема грозозащиты	проходная, не имеет направленности
Типовая установка	внутри помещений, абонентская
Типовое исполнение	абонентская розетка
Пропускная способность Data	10/100/100 Base Ethernet
Поддерживаемые типы PoE	Нет
Максимальное напряжение PoE	Нет
Максимальное напряжение Data	6.8 вольт
Размеры	50*50*22



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Принципиальная схема:

Типовые места установки грозозащит:

Наиболее распространённые ситуации вызывающие проблемы при эксплуатации грозозащиты:

- использование зануления вместо заземления
- использование двух разных контуров заземления на одной линии
- использование заземления на одном контуре с аппаратурой у которой gnd соединён с земляным контуром.

Общие

Гальваноразвязка	Нет
Поддержка PoE	Нет
Сетевые интерфейсы	10/100/1000BASE-T
Крепление	На поверхности
Пылевлагозащита	IP30

Доп. описание

Наличие на складе:

Если по каким то причинам, данный товар отсутствует на складе, мы готовы изготовить партию 500шт в течении двух недель.