ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Шлюз-VoIP D-Link DVG-2032S/16MORU

DVG-2032S/16MORU

Описание

Описание (
DVG-2032S/16CORU
)**:**

DVG-2032S/16CORU представляет собой идеальное решение Интернет-телефонии для динамично развивающегося бизнеса. Этот шлюз преобразует голосовые данные в пакеты для передачи через Интернет и полностью совместим с сервисами Интернет-телефонии SIP. Шлюзы с высокой плотностью портов и низкой себестоимостью, обеспечивают удобство в работе и гарантируют экономию средств компаний, нуждающихся в частых междугородних и международных деловых звонках.

Модульное решение
Благодаря возможности установить дополнительный модуль (**DVG-2032S/16MORU**), DVG-2032S/16CORU позволяет с легкостью удвоить количество доступных портов FXS (с 16 до 32). Это дает возможность наращивать емкость системы по мере роста количества пользователей, сохраняя инвестиции заказчика.

Снижение затрат. Защита инвестиций
Шлюз DVG-2032S/16CORU обеспечивает легкую и недорогую модернизацию сети для поддержки Интернет-телефонии, позволяя пользователям сохранить приобретенные ранее телефоны и факсимильные аппараты. Защита инвестиций компании достигается благодаря использованию существующей инфраструктуры и возможности ее поэтапной модернизации.

Гарантированное качество голоса
Шлюз DVG-2032S/16CORU осуществляет передачу голоса и факсимильных сообщений в соответствии с общепринятыми международными стандартами передачи голоса и данных. Поддержка функции качества обслуживания (QoS) обеспечивает качество связи, сравнимое с аналоговой телефонией.

Функции вызова

Удержание вызова, ожидание, переадресация, пересылка вызова
Удобный контроль с системой регистрации телефонных вызовов
Отображение идентификатора вызывающего абонента (Caller ID)
Настройка/Обновление

Легкая настройка IVR или Web- интерфейсом
Обновление программного обеспечения на основе Web-интерфейса

Характеристики:

Интерфейсы устройства
16 портов FXS с 1 разъемом RJ-21
1 открытый слот для установки дополнительного модуля

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Порт 10/100BASE-TX RJ-45 WAN
Порт 10/100BASE-TX RJ-45 LAN

Поддержка дополнительных модулей
DVG-2032S/16MORU

Типы подключений
DHCP-клиент
PPPoE-клиент
PPTP
Кабель BigPond (Австралия)

Функции маршрутизации
DHCP-сервер
Виртуальный сервер
DMZ
Фильтрация на основе портов, IP, MAC, URL
RIP v.1, v.2, Static route
DDNS: DynDns.org, TZO, 3322.ORG
NAT Traversal: pass-through NAT, клиент STUN, UPnP

Телефонная книга
Сервер управления телефонной книгой, до 200 записей IAD

SIP
Регистрация порта "By Port" "By machine"
Набор номера в стандарте E.164
Поддержка резервного SIP PROXY (регистрация)
SIP PING
CLIR (Анонимный идентификатор вызывающего абонента)
Функция hot line/warm line
Функции группового вызова
Удержание, ожидание вызова
Переадресация вызова: с сопровождением/без сопровождения
Переадресация вызова: безусловная, занято, нет ответа
3-сторонняя конференция
T.30 fax pass-through
T.38 fax relay
Регулируемый уровень обнаружения тонов факса
Out of band DTMF: RFC2833, SIP INFO

Голосовые функции
G.711 a/u, G.726 (32K), G.729A, G.723.1
Регулируемый jitter-буфер
Регулируемый размер пакета (в зависимости от кодека)
Обнаружение и подавление шума
Эхоподавление
Локальная телефонная книга позволяет вызывать другие VoIP-устройства без регистрации
Скоростной набор
Фильтр вызовов - принимать/отказывать от звонков по IP-адресам
ID-генерация FXS-вызовов: DTMF, FSK (Bell core/ETSI)
Поддержка кнопки FLASH

Управление
Web-интерфейс и Telnet, IVR

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Индикаторы
Power
Reset
Alarm
Run
От 1 до 32

Физические параметры

Входное напряжение
90-260 В переменного тока, 50/60 Гц
Внутренний источник питания

Размеры
442 x 330 x 43 мм
Установка в 19" стойку, высота 1U

Вес
4.1 кг

Рабочая температура
От 0 до 45 C

Температура хранения
От -25 до 75 C

Влажность
До 95% без конденсата

Излучение (EMI)
FCC Class A
CE

Сертификат безопасности
UL

Описание на сайте производителя

Производитель: D-Link

Общие

Тип линий	FXS
Количество линий (SIP аккаунтов)	16
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	PPTP Static IP DHCP PPPoE
Сетевые протоколы	IPv4; UDP; NTP; DNS; TCP
Management	FTP / HTTP / TFTP

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Безопасность	SRTP Web листы доступа
QoS	802.1p; TOS
Режимы работы LAN порта	router; bridge
Дополнительные виды обслуживания	Переадресация вызова AOH Call park Ожидание вызова Удержание вызова Режим не беспокоить (DND)
Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Поддержка FAX-over-IP	G.711 Pass-through; T.38
DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info
Управление	SNMP Telnet TR-069 Web
Индикаторы активности	питание; линии
USB	нет
Питание	Входное: 240VAC 50-60 Hz
Размеры, мм	442x330x43
ВЕС, КГ	4,4
Рабочая температура, °C	от 0 до 45
Материал корпуса	Металл
Цветовая гамма	черный