ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Усилитель кабельный домовой SNR-HA-117-30

SNR-HA-117-30

Описание

Снят с производства, рекомендуемые замены:

SNR-HA-110-38, SNR-HA-107-32, MX900 mod 901i2

Широкополосные домовые усилители SNR-HA-117-30, SNR-HA-117-30-60V предназначены для усиления телевизионных сигналов и использования в домовой распределительной сети.

Основные особенности:

Двухтактный (Push-Pull) широкополосный усилитель;
Встроенные плавные регуляторы усиления и наклона АЧХ;
Металлический корпус с оребрением для лучшего охлаждения;
Тестовая точка на выходе -20dB;
Импульсный источник питания с высоким КПД;
Сетевой шнур с проводником заземления.

Технические характеристики:

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Обозначение		SNR-HA-117-30	SNR-HA-117-30-60
Диапазон частот	МГц	45~862	
Коэффициент усиления	дБ	30	
Максимальный выходной уровень (DIN45004B)	дБмкВ	117	
Рабочий входной уровень*	дБмкВ	70	
Рабочий выходной уровень*	дБмкВ	100	
Плавная регулировка усиления	дБ	0...-15	
Плавная регулировка наклона	дБ	0...18	
Неравномерность АЧХ	дБ	±1	
Коэффициент шума	дБ	≤10	
Возвратные потери	дБ	≥12	
C/CTB (84 PAL-D, вых. 100 дБмкВ)	дБ	≥60	
C/CSO (84PAL-D, вых. 100 дБмкВ)	дБ	≥60	
Напряжение питания	В	165-250 В, 50 Гц	30-60 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	Вт	8	
Размеры	мм	178(L) x 100 (W) x55(H)	

*примечание: рекомендуемый рабочий уровень при многоканальном сигнале (84 канала PAL-D)

Прямой канал

Уровень выходного сигнала, дБмкВ	117
Коэффициент усиления, дБ	30