



Видеокамера IP цветная SNR-CI-H052S

SNR-CI-H052S

Описание

Объектив в комлект не входит.

Руководство по эксплуатации

Профессиональное ПО для сетевого наблюдения

Цветная IP-камера SNR-CI-H052S – высококачественная камера, с возможностью использования SD-карты для локального хранения данных, имеющая возможность использования разнообразных съемных объективов (типа CS), а также поддерживающая функцию PoE.

Область применения:

Системы внутренние и внешние (в кожухе) видеонаблюдения.

Основные особенности:

Высокая четкость изображения; Локальное хранение информации;

Поддержка РоЕ

Технические характеристики:

| Параметр | Значение |
|-----------------------|-------------------------------|
| Модель | SNR-CI-H052S |
| Матрица | 1/3"Sony Progressive Scan CCD |
| Минимальное освещение | 0,5 Lux |
| Стандарт видео | PAL/NTSC |
| Процессор | Hi3512 |
| Разрешение | PAL:704x576 ;NTSC:704x480 |
| Частота калоор | 1 DEfnc/DALV/ 1 DOfnc (NITCC) |





| частота кадров | T-501h2(LWF)1 T-301h2 (1413C) |
|---|---|
| Битрейт видео | 32Kbit/S-16Mbit/S |
| Видеокомпрессия | H.264 Main Profile@Level 3.0 / MJPEG, опционально |
| Двойной поток | поддерживается (H.264, MJPEG) |
| Аудиоканал | 1 вход/1выход |
| Аудиокомпрессия | G.726 |
| Поддержка тайтлов | поддержка имени канала, даты и информации о потоке; регулировка места размещения экранного меню |
| Поддержка SD карт | версия 2.0, до 32Гбайт. |
| Тревожный вход | вкл/выкл выход, 120VAC 1A/24VDC 1A |
| E-mail-оповещение о тревоге | поддерживается |
| Автоматическое управление диафрагмой | поддерживается |
| Контролирующий интерфейс | RS485 |
| Мобильный монитор | поддерживается мобильными устройствами на базе Windows Mobile 6, Symbian v3,v5 и iPhone |
| Поддержка протоколов | FPT, RTSP |
| Поддержка Wi-Fi | опционально (802.11b/g protocol, 2.4GHZ) |
| Шифрование Wi-Fi | WEP,WPA,WPA2 |
| Поддержка 3G | Опционально (CDMA2000/WCDMA) |
| Поддержка РоЕ | Есть |
| Дополнительный видео выход | 1Vp-p,750hm |
| Потребляемая мощность | 6~9W (зависит от дополнительных опций) |
| Блок питания | DC12V/1A |
| Цвет | Серебристый |
| Размеры | 150мм * 56мм * 78мм |
| | |





Мы выполним монтаж систем видеонаблюдения в любом городе Российской Федерации!

Мы поможем вам правильно выбрать оборудование в ваш бюджет, разработать проект и выполнить монтаж любой сложности - в коттедже или кафе, в офисе или крупном производственном предприятии. Отправьте заявку на адрес cctv@nag.ru - мы с вами свяжемся!