



IP-телефон Cisco CP-7941G

CP-7941G

Описание

Рекомендуем замену -
[IP-телефон Cisco CP-6941](#)

Блок питания [Cisco CP-PWR-CUBE-3](#)
в комплект не входит.

Cisco IP Phone серии 7941 являются представителями второго поколения полнофункциональных IP телефонов для пользователей с низким и средним трафиком, которым требуется минимальное число абонентских номеров.

IP телефон Cisco 7941G - телефон бизнес уровня с большим жидкокристаллическим графическим дисплеем и встроенным Ethernet коммутатором. Дисплей отображает дату и время, имя и номер вызывающего абонента и набираемые цифры. В IP телефоне **Cisco 7941G** реализована поддержка языка XML и сетевых приложений. **Cisco IP Phone 7941G** содержит две программируемые кнопки линия/функция, допускающие выполнение до четырех одновременных вызовов, и четыре интерактивные программируемые кнопки, которые помогают пользователю выполнять функции вызова. Управление аудио средствами позволяет изменять громкость и выбирать между телефонной трубкой, головной гарнитурой или высококачественной двухсторонней громкой связью. Доступ в корпоративную директорию, используя протокол LDAP v.3.

Функции телефона могут развиваться совместно с развитием новых технологий путем программной модификации флэш-памяти телефона.

Основные характеристики IP телефона Cisco 7941G	
Экран	Большой графический
Громкоговоритель	Дуплексный
Поддержка головного телефона	да
Наличие встроенного Ethernet коммутатора	да
Тип портов Ethernet	10/100BASE-T
Количество поддерживаемых линий (вызовов)	2 (4)
Поддерживаемые кодеки	G.711, G.729a
Поддержка сетевых приложений и языка XML	да
Поддерживаемые протоколы	SCCP, H323, SIP, MGCP
Технические характеристики	
Размеры	20,32 x 26,67 x 15,24 см
Вес	1,6 кг

Производитель: [Cisco](#)

Общие

Тип модели бизнес

Экран и индикаторы

Тип дисплея монохромный

Размер дисплея, " 320x222

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 4

Сеть

Сетевые протоколы SCCP; SIP

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения DHCP
Static IP

Сетевые характеристики и безопасность

Безопасность 802.1x

Функции администрирования

Management DHCP / TFTP

Функции IP ATC

Дополнительные виды обслуживания Удержание вызова

Питание

Потребление БП PoE 1.7 - 3.8W

Адаптер питания вход 100-240V AC

Адаптер питания выход 48V, 0.38A

Физические характеристики

Размеры, мм 203x266x152

Материал корпуса Пластик

ВЕС, КГ 1.6