



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2950T-48-SI (некондиция, неисправен 1 порт RJ45)

WS-C2950T-48-SI (некондиция)

Описание

Некондиция, 1 неисправный порт RJ45.

Описание:

Серия **Cisco Catalyst 2950** - это серия коммутаторов фиксированной конфигурации с интерфейсами Fast Ethernet и Gigabit Ethernet, предназначенных для подключения пользователей в сетях небольшого и среднего размера.

Основные функции:

Поддерживается IOS только SI версии.

Программное обеспечение Cisco Cluster Management (CCM), поставляемое бесплатно с коммутатором, обеспечивает широкие возможности для управления и легкость внедрения и конфигурации сети.

Коммутаторы являются неблокируемыми, т.е. обеспечивают одновременную работу всех портов на скорости канала.

Идеальное решение для небольших и средних сетей.

Управление многоадресным (multicast) трафиком с помощью протокола IGMP Snooping.

Функциональность для обеспечения масштабируемости и высокой доступности.

Поддержка резервного источника питания Cisco Redundant Power System 300 (RPS 300)

[Общая информация Catalyst 2900 Series](#)

[Таблица производительности коммутаторов серии Catalyst](#)

Производитель: [Cisco](#)

Тип коммутатора

Тип коммутатора	Управляемый L2
Линейка Cisco	Catalyst 2350, 2940, 2950, 2970

Интерфейсы

Тип основных портов	FastEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100BaseTX	48
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	2
Консольный порт	RJ45
Количество основных портов	48
Тип Uplink портов	GigabitEthernet RJ45



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Питание

Напряжение питания	220V AC
Допустимое напряжение питания	100-240V AC

L2 функционал

Количество VLAN	256
-----------------	-----