

Рефлектометр оптический Связьприбор VISA USB1550 (модуль M2)

SVP VISA USB1550

Технические характеристики

Тип оборудования Оптический рефлектометр

Тип разъема FC

Тип волокна SM

Длина волны, нм 1550

Динамический диапазон, дБ 27

Диапазоны измеряемых расстояний, км 1,5; 3; 5; 10; 20; 40;

80; 160

Длительность импульса, нс 4; 10; 30; 100; 300; 1 000; 2 000; 5 000; 10 000; 20 000

Мертвая зона по затуханию, м He более 10 Мертвая зона по событию, м He более 3

Дисплей Отсутствует

Интерфейсы USB

Источник питания Через разъем USB ПК

Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры,мм 125x80x40

BEC, KΓ 0,3

Условия эксплуатации

Влажность 0...90% (без конденсата)

 Температура хранения, °C
 от -20 до 60

 Температура эксплуатации, °C
 от 5 до 50

Комплект поставки



OOO «HAΓ» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Комплект поставки

Рефлектометр VISA USB - 1 шТ Оптический патчкорд FC-FC - 1 шТ USB-кабель - 1 шТ Руководство по эксплуатации - 1 шТ CD с программным обеспечением - 1 шТ Сумка для переноски - 1 шТ