



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Сетевая камера AXIS M3203

0336-001

Описание

Сетевая купольная видеокамера AXIS M3203 – высококачественная экономически эффективная и компактная сетевая камера, обеспечивающая превосходное качество изображения с прогрессивной разверткой в высоком разрешении.

Область применения:

Наружные или внутренние системы видеонаблюдения, где необходимо изображение повышенной четкости и малозаметность, взломоустойчивость или вандалозащищенность.

Основные особенности:

Высокая четкость изображения;
1/4" RGB CMOS;
Объектив 2.8-10мм;
Поддержка PoE.

Общие

Характеристики хранилища	нет
--------------------------	-----

Общее

Тип камеры	купольная
------------	-----------

Формат выходного сигнала камеры	IP
---------------------------------	----

Размер матрицы, дюйм	1/1.4
----------------------	-------

ИК-подсветка до, м	0
--------------------	---

Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
---------------------------------	-----



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

ПО для ПК AXIS Companion, AXIS Camera Station

Приложение для смартфона AXIS Companion, AXIS Camera Station

Локальное хранилище нет

Оптика

Фокусное расстояние объектива, мм 2.8; 10

Тип объектива моторизованный

Тип крепления объектива D14

Диафрагма фиксированная

Апертура, F F1.7

Горизонтальный угол обзора, ° 66-18

Изображение и аудио

ВидеоКодек H.264/MJPEG

Макс. разрешение, Мп 2

Аудио интерфейсы без аудио

PTZ

Поворот 360°

Наклон 170°

Сеть

Протоколы сетевые IPv4/v6, HTTP, HTTPSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS

Сетевые интерфейсы 10BASE-T/100BASE-TX



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сетевое хранение
данных NAS

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 802.3at

Потребляемая
мощность, Вт 4.2

Эксплуатация

Пылевлагозащита нет

Вандалостойкость IK10

Работа при
температуре
ниже -40°C нет

Рабочая
температура, °C от 0 до 50

Холодный старт,
C от 0

Допустимая ОВ 10%-85%

Размеры, мм Ø127 x 132

ВЕС, КГ 0.43

Материал корпуса Поликарбонат и металл

Комплект
поставки Руководство по установке, компакт-диск с программным обеспечением по установке и
управлению, ключ для вандалозащитных винтов, лицензия на декодер для Windows на 1
пользователя