



Диагностический микроскоп Miller для оптического волокна 400x

80761

Описание

Назначение:

Портативный микроскоп

Miller 80761

предназначен для контроля качества полировки оптических разъемов, состояния торца коннекторов (наличие трещин, загрязнений, царапин или других повреждений).

Прямая подсветка используется при большом увеличении и позволяет выявить не только загрязнения и крупные дефекты, но и тонкие царапины на торце волокна, которые увеличивают обратные потери на соединении двух разъемов. Боковая подсветка помогает оценить торец на загрязнения и другие крупные дефекты. Микроскоп имеет прорезиненный ударопрочный корпус.

Устройство работает от 3 аккумуляторов типа AAA (**входят в комплект поставки**).

Особенности:

- степень увеличения: 400x;
- для получения изображения высокого качества использован стеклянный ахроматический объектив;
- механизм ручной фокусировки;
- универсальный адаптер подходит почти ко всем ST, SC и FC обжимным коннекторам;
- по заказу инструмент может комплектоваться адаптером LC (**артикул для заказа 80765**) и SC/APC (**артикул для заказа 80766**);
- защитные лазерные фильтры: установлены в корпус (не предназначены для диагностики оптоволокна с включенным оптическим сигналом);
- технология коаксиальной подсветки от светодиода обеспечивает срок службы лампы 100000 часов и продлевает срок службы батареи;
- боковой порт подсветки для диагностики оптических перемычек при рассеянном освещении и выявления дефектов;
- прочный алюминиевый корпус и мягкий тканый чехол для хранения инструмента.

Технические характеристики

Тип оборудования	Инструменты для диагностики
Степень увеличения	x400
Тип коннектора	FC,ST,SC/UPC (адаптер 2,5 мм)
Тип волокна	SM/MM



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Источник питания

Батарея AA - 3 шт

Длина ,мм

230

Массогабаритные характеристики

ВЕС, КГ

0,55

Условия эксплуатации

Температура хранения, °C

от -20 до 50

Температура эксплуатации, °C

от -10 до 50

Комплект поставки

Комплект поставки

Диагностический микроскоп 400х - 1 шт
Адаптер под феррулу 2.5 мм - 1 шт
Сумка для переноски - 1 шт
Аккумулятор типа AAA - 3 шт