



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Контроллер доступа на два считывателя

C2000-2

Описание

Область применения:

Контроль доступа в составе интегрированной системы охраны "Орион"

Основные особенности:

Контроль одной точки доступа на вход и на выход или двух точек доступа на вход
Разнообразные режимы работы:

"Дверь на вход/выход"

"Турникет"

"Шлагбаум"

"Шлюз"

"Две двери на вход"

Подключение считывателей ключей Touch Memory, карт Proximity или PIN-кода с интерфейсом Touch Memory или Виганда

Режим запрета повторного прохода (Antipassback)

Программируемый временной график доступа

Встроенные энергонезависимые часы с календарем

Доступ по правилу двух (трех) лиц

2 шлейфа охранной сигнализации

Встроенный звуковой сигнализатор

Передача сообщений по интерфейсу RS-485 на пульт "C2000" или АРМ "Орион"

Программирование параметров под конкретный вариант использования: режим работы, вид интерфейса считывателей, параметры управления запорными устройствами, временные окна доступа, виды звуковой сигнализации и др.

Технические характеристики:



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Параметр	Значение
Модель	C-2000-2
Напряжение питания	от 10 до 15 В
Потребляемый прибором ток в дежурном режиме	не более 100 мА
Количество подключаемых считывателей	2
Количество реле для управления запорными устройствами	2
Максимальный коммутируемый ток реле	5 А
Максимальное коммутируемое напряжение реле	30 В
Объём памяти Proximity-карт (ключей Touch Memory)	4096
Объём буфера событий	2047
Рабочий диапазон температур	-30 до +50 °С
Габаритные размеры	157x107x36 мм

Производитель: [Bolid](#)