



## Телефон IP Cisco CP-7912G(com)

CP-7912G(com)

## Описание


Блок питания Cisco CP-PWR-CUBE-3 в комплект не входит.

Cisco IP Phone 7912G представляет собой базовую модель IP-телефона, который предназначен для обеспечения голосовой связи сотрудников, располагающихся в офисных "отсеках" с малыми или средними объемами телефонного трафика. Пиксельный дисплей и динамические контекстно-зависимые клавиши обеспечивают быстрый доступ к базовому набору бизнес-функций. Cisco IP Phone 7912G поддерживает одновременно не более двух вызовов и один абонентский номер; кроме того, он поддерживает питание по витой паре и содержит интегрированный коммутатор 10/100 Ethernet для подключения ПК.





Тип	IР телефон
Тип связи	цифровая
Основные возможности	Пиксельный дисплей представляет широкие возможности по отображению информации о вызовах, а также задействованных функциях.  4 клавиши для вызова различных функций и управления телефоном Одна линия (Directory Number) с поддержкой переключения между двумя вызовами через функцию Call Waiting Подсвечиваемая клавиша "Hold"  Возможность прослушивания разговора при подключении спикерфона Поддержка кодеков G.711 и G.729ab  Поддержка протокола SCCP  Автоматическая настройка транкового порта IEEE 802.1q VLAN  Встроенный коммутатор 10/100 BaseT Ethernet  Встроенная поддержка inline power
	CallManager 3.3(2) Пакет SRST поддерживается только для простых вызовов (ПО для маршрутизаторо IOS 12.2(15)T и выше) Пакет ITS пока не поддерживается
Функции телефона	Поддержка одной линии или directory number Отображение номера и имени вызывающего абонента Функция ожидания вызова Перевод вызова Трехсторонняя конференция Набор с положенной и поднятой трубкой Набор ранее набранного номера (Redial) Удержание вызова Прослушивание разговора (Только динамик, без микрофона) Клавиша "Messages", которая позволяет быстро попасть в голосовой ящик и прослушать сообщения 4 номера быстрого набора, которые настраиваются через Cisco CallManager
	Поддержка Cisco Discovery Protocol Автоматическая настройка транкового порта IEEE 802.1q (virtual LAN [VLAN]) Поддержка кодеков G.711a, G.711u, and G.729ab Встроенный коммутатор Ethernet Порт 10/100BASE-T Ethernet с гнездом RJ-45 для подключения к ЛВС Поддержка обновления прошивки телефона с сервера Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Автоматическая настройка параметров сети через Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Функции детектирования голоса (Voice activity detection), комфортного уровня шумов (comfort-noise generation)
<b>Технические</b> характеристики	
Адаптер питания	питание через Ethernet, либо через адаптер
Размеры, вес	17.7 x 20.3 x 15.2 см, 0.9 кг





Данная модель разработана с возможностью дальнейшего расширения функционала, поэтому после реализации производителем новых функций, их можно использовать, просто обновив прошивку телефона во флэш-памяти.

Описание на сайте производителя

Производитель: Cisco

## Общие

Тип модели бюджетные

Экран и индикаторы

Тип дисплея монохромный

Сеть

Сетевые протоколы SCCP; SIP

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения ОНСР

Функции администрирования

Management TFTP / DHCP

Функции IP ATC

Дополнительные виды обслуживания Удержание вызова

Питание

Адаптер питания вход 100-240V AC

Адаптер питания выход 48V, 0.38A

Физические характеристики

Размеры, мм 203x176x152

Материал корпуса Пластик

BEC, KΓ 0.9