



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Кабель Ubiquiti TOUGH Cable PRO

TC-PRO

Описание

"TOUGH Cable" — кабель с встроенной грозозащитой. Помимо качественного экрана, по всей длине кабеля идет дренажный проводник. Основная функция дренажного проводника — отвод наведенных токов с экрана. Специальная конструкция разъема обеспечивает надежный электрический контакт проводника с экраном разъема и эффективное выравнивание потенциалов устройства, экрана кабеля и "земли" блока питания.

В комплекте поставки идёт бухта кабеля в 304,8 метра (1000 футов)

Область применения:

Защищённые линии передач провайдеров интернета

Основные особенности:

Категория 5-е.

Технические характеристики:

Параметр	Значение
Модель	TC-Pro
Сечение	24AWG
Диаметр медной жилы	0,5мм ±0,005мм
Категория	5-е
Пропускная способность	1Gb/s

Общие параметры

Категория витой пары	5е
Полоса пропускания, МГц	100
Конструкция	F/UTP
Тип экрана	Полиэфирная алюминиевая фольга



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Количество пар	4
Материал проводников	Медь (Cu)
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников, мм	0,50
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Материал оболочки	PE
Применение	Для внешней прокладки
Цвет оболочки	Черный
Упаковка	Картонная коробка
Метраж в упаковке	305

Условия эксплуатации

Температура хранения, °С	от -40 до 60
Температура монтажа, °С	от 0 до 50
Температура эксплуатации, °С	от -40 до 60