



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Мультиплексор DWDM двухволоконный 32- канальный, 1U 19"

SNR-DWDM2-MDM-32-1U

Описание

Пассивное устройство спектрального мультиплексирования-демультиплексирования для 32 оптических DWDM каналов, работа по двум волокнам, исполнение в виде 1U 19".

Возможно изготовление на заказ произвольного количества и номеров DWDM каналов.

Основные технические характеристики:

Тип	Мультиплексор/Демультиплексор
Количество каналов	32
DWDM каналы, CH	Tx: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 Rx: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Межканальный интервал, GHz	100
Вносимые потери, dB	5.7
Тип оптических коннекторов	COM1, COM2: SC/UPC, Tx/Rx: LC/UPC
Температура эксплуатации, °C	от 0 до +70
Температура хранения, °C	от -40 до +85

Общие

Технология уплотнения

DWDM



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Количество ОВ	2
Количество каналов	16
Несущая длина волны, нм	Tx: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 Rx: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Тип исполнения	1RU
Вносимые потери (без учета коннекторов), dB	5,7
Тип оптических коннекторов	COM1, COM2: SC/UPC, Tx/Rx: LC/UPC