



IP-телефон Cisco CP-7911G

CP-7911G

Описание

Рекомендуем замену - [IP-телефон Cisco CP-6921](#)

Блок питания Cisco CP-PWR-CUBE-3 в комплект не входит.

Cisco IP Phone 7911G представляет собой базовую модель IP-телефона, который предназначен для обеспечения голосовой связи сотрудников, располагающихся в офисных "отсеках" с малыми или средними объемами телефонного трафика. Пиксельный дисплей и динамические контекстно-зависимые клавиши обеспечивают быстрый доступ к базовому набору бизнес-функций. **Cisco IP Phone 7911G** поддерживает одновременно не более двух вызовов и один абонентский номер; кроме того, он поддерживает питание по витой паре и содержит интегрированный коммутатор 10/100 Ethernet для подключения ПК.

Тип	IP телефон
Тип связи	цифровая
Основные возможности	Пиксельный дисплей представляет широкие возможности по отображению информации о вызовах, а также задействованных функциях. 4 клавиши для вызова различных функций и управления телефоном Одна линия (Directory Number) с поддержкой переключения между двумя вызовами через функцию Call Waiting Подсвечиваемая клавиша "Hold" Возможность прослушивания разговора при подключении спикерфона Поддержка кодеков G.711/ G.711a/ G.729a /G.729b /G729ab/ iLBC Поддержка протокола SCCP (CUCM 3.3(5)SR2) Поддержка протокола SIP (CUCM 5.0(2)) Автоматическая настройка транкового порта IEEE 802.1q VLAN Встроенный коммутатор 10/100 BaseT Ethernet Встроенная поддержка inline power
	Поддержка IEEE 802.3af (PoE) Увеличен объём памяти Расширенные функции безопасности (TLS, SRTP)
Функции телефона	Поддержка одной линии или directory number



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Отображение номера и имени вызывающего абонента
Функция ожидания вызова
Перевод вызова
Трехсторонняя конференция
Набор с положенной и поднятой трубкой
Набор ранее набранного номера (Redial)
Удержание вызова
Прослушивание разговора (Только динамик, без микрофона)
Клавиша "Messages", которая позволяет быстро попасть в голосовой ящик и прослушать сообщения
4 номера быстрого набора, которые настраиваются через Cisco CallManager

Поддержка Cisco Discovery Protocol
Автоматическая настройка транкового порта IEEE 802.1q (virtual LAN [VLAN])
Поддержка кодеков G.711a, G.711u, and G.729ab
Встроенный коммутатор Ethernet
Порт 10/100BASE-T Ethernet с гнездом RJ-45 для подключения к ЛВС
Поддержка обновления прошивки телефона с сервера Trivial File Transfer Protocol (TFTP)
Автоматическая настройка параметров сети через Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
Функции детектирования голоса (Voice activity detection), комфортного уровня шумов (comfort-noise generation)

Технические характеристики

Адаптер питания питание через Ethernet, либо через адаптер

Размеры, вес 17.7 x 20.3 x 15.2 см, 0.9 кг

Данная модель разработана с возможностью дальнейшего расширения функционала, поэтому после реализации производителем новых функций, их можно использовать, просто обновив прошивку телефона во флэш-памяти.

[Описание на сайте производителя](#)

Производитель: [Cisco](#)

Общие

Тип модели

бюджетные

Экран и индикаторы

Тип дисплея

монохромный

Размер дисплея, "

192x64

Сеть

Сетевые протоколы

SIP; SCCP

Скорость и дуплекс

10/100 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения

DHCP

Сетевые характеристики и безопасность

Безопасность

TLS
802.1x

Функции администрирования

Management

DHCP / TFTP

Функции IP ATC

Дополнительные виды обслуживания

Удержание вызова

Питание

Потребление БП

PoE 1.7 - 3.8W

Адаптер питания вход

100-240V AC

Адаптер питания выход

48V, 0.38A

Физические характеристики

Размеры, мм

203x176x152

Материал корпуса

пластик

ВЕС, КГ

0.9