ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Коммутатор MikroTik RB260GS

RB260GS

Описание

Поставляется под новым артикулом CSS106-5G-1S

Коммутатор MikroTik RB260GS - новый продукт в линейке сетевого оборудования Mikrotik, предназначенный для сетей SOHO. Является заменой предшествующей модели RB250GS, широко известной и хорошо зарекомендовавшей себя в малых корпоративных сетях.

Новая модель сконструирована на базе чипсета Atheros AR8327, имеет 5x10/100/1000 Ethernet-портов, а также 1 порт Gigabit Ethernet SFP. Как и в предыдущей модели RB250GS, в новый коммутатор RB260GS установлен процессор Taifatech TF470 (RISC, 50MHz) и 96K SRAM.

На коммутаторе MikroTik RB260GS установлена новая операционная система MikroTik SwOS, легко управляемая посредством Web-браузера и обеспечивающая помимо стандартного функционала, множество незаменимых функций, таких как перенаправление портов, фильтрация по MAC-адресу, конфигурирование VLAN, зеркалирование трафика, ограничение пропускной способности и многое другое.

Коммутатор имеет пластиковый корпус, питание может осуществляться через специальный разъем или посредством Passive PoE (Ethernet port) Демократичная цена, в сочетании с богатым функционалом, делает коммутатор MikroTik RB260GS оптимальным выбором для организации локальных сетей малых предприятий.

Коммутатор RB260GSP рекомендуется использовать с SFP-модулями от MikroTik: S-85DLC05D, S-31DLC20D и S-35/53LC20D (не входят в комплект поставки).

Список совместимых SFP-модулей https://wiki.mikrotik.com/wiki/MikroTik_SFP_module_compatibility_table

Область преминения:

Сети малых предприятий;

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Домашние сети;

Основные особенности:

5 портов 10/100/1000 Ethernet, 1 порт Gigabit Ethernet SFP;
Операционная система MikroTik SwOS;
Процессор Taifatech TF470 (RISC, 50MHz);
Atheros AR8327, 96K SRAM.

Комплектация:

коммутатор;
блок питания 12V/1A;