



Радиомаршрутизатор MikroTik SXT Lite5

RBSXT-5nDr2

Описание

MikroTik SXT Lite5 - это беспроводной маршрутизатор с интегрированной антенной 16dBi 802.11 a/n MIMO 2x2, работающей в диапазоне 5ГГц, с защитой отэлектростатического напряжения по антенному входу

. Имеет один 100-мегабитный Ethernet порт.

Идеально подходит для создания секторных базовых станций начального уровня. С помощью металлического ленточного хомута

RBSXT-5nDr2

легко крепится на мачту или кронштейн. Для удобства установки и создания многосекторных базовых станций и магистральных каналов точка-точка на корпусе имеются светодиодные индикаторы, отображающие уровень сигнала, что позволяет максимально раскрыть потенциал RBSXT-5nDr2

Благодаря установленной RouterOS L3 возможен огромный спектр тонких настроек: MikroTik SXT Lite5

может быть использован в качестве СРЕ, или же для создания соединения точка-точка; по вашему желанию может быть реалезовано управление трафиком и пропускной способностью, создан файервол, и многое другое. В своем сегменте,

RBSXT-5nDr2

- наилучшее решение по соотношению цена-качество.

Комплект поставки включает: радиомашрутизатор RBSXT-5nDr2 с интегрированной антенной, кронштейн, металлический хомут, РоЕ инжектор, блок питания 24B, руководство по быстрой установке.

Область применения:

- организация соединений точка-точка;
- создание многосекторных базовых станций;
- абонентское устройство доступа в сетях точка-многоточка

Основные особенности:

- CPU Atheros AR9344 600MHz , DDR2 SDRAM 32MB;
- 5GHz 802.11a/n MIMO 2x2;
- бюджетное высокопроизводительное решение;
- дальность работы До 5 км.