ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Приставка телевизионная IPTV MAG-245

MAG-245

Описание

Снят с производства
, рекомендованная замена -
MAG-254 и Vermax UHD200

Это устройство объединило в себе наибольшее число необходимых операторам и провайдерам широкополосного доступа функциональных возможностей и простой, интуитивно понятный конечным пользователям интерфейс.

Абонентская приставка MAG 245 соответствует всем современным запросам к мультимедия устройствам операторского уровня, в том числе поддержку потокового видео, VOD, проигрывание видео и аудиофайлов со внешних носителей, сетевых хранилищ. Позволяет абоненту воспользоваться такими OTT и Интернет сервисами, как Piacasa, Youtube, онлайн-кинотеатры. MAG 245 имеет также встроенный браузер.

Особый интерес для операторов представляет бесплатно распространяемое и поддерживаемое ПО middleware Stalker, позволяющее организовать промышленную эксплуатацию услуг IPTV и VOD в срок до месяца.

Базовая комплектация включает: IP-STB MAG 245, программируемый пульт дистанционного управления, инструкцию, RCA кабели.

Внимание. Вы можете заказать телевизионную IPTV приставку с логотипом Вашей компании.

Область применения:

Конечные пользователи услуги IPTV;

Гостиницы и другие учреждения, где необходимо предоставление услуги IPTV

Основные особенности:

Работа с технологиями FTTH и FTTB;
Поддержка Multicast;

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Поддержка
VoD
;
Удобрый
HTML браузер, поддержка Youtube;
Два USB2 порта;
Поддержка Macromedia Flash;
Поддержка 1080p;
Внешний Wi-Fi;
Компактный размер;
Экономичная цена

Технические характеристики:

Параметр	**Значение**
Режимы отображения	HD 1080i,p; HD 720p; SD 576p/ i ; Оверлеи до 1920 x 1080 x 32 bit ; PAL TV стандарт 4:3 или 16:9
Видео кодеки	MPEG1/2 MP@HL; H.264 HP@level 4.1; MPEG4 part 2 (ASP); Поддержка Macromedia Flash (опционально)
Аудио кодеки	MPEG-1 layer I/II; MPEG-2 layer II; MPEG-2 layer III (mp3); VC1 video,WMV-9 (опционально); MPEG-2 AAC (опционально); MPEG-4 AAC LC 2-ch/5.1ch (опционально); MPEG-4 AAC+SBR 2-ch/5.1ch (опционально); Dolby

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

	Digital ; DVB субтитры; Stream media протоколы: RTSP, RTP, UDP, IGMP
Stream media протоколы	RTSP, RTP, UDP, IGMP
Программное обеспечение	Полностью совместим с MAG-100 (API JS, API C) (Базовая операционная система linux 2.6.23); Internet agent: WebKit ; Встроенный медиапортал со функциональностью IPTV; HTTP 1.1, HTML 4.01 XHTML 1.0/1.1; DOM 1, 2, 3, CSS 1, 2, 3; XML 1.0, XSLT 1.0, XPath 1.0; SOAP 1.1; JavaScript ECMA-262, revision 5 ; Media JavaScript API; C layer SDK
Процессор	ST7105x, System-on-Chip (SoC)
Память	RAM DDR 256Mb, ROM NOR Flash 1Mb, NAND Flash 256Mb
Видеовыход	RCA, S-Video, HDMI, RGB или (Y Pr Pb)
Аудиовыход	S/PDIF (Dolby AC-3 многоканальный), LR RCA
Интерфейсы	Ethernet 10/100TX Auto MDI/MDIX Base-T RJ-45; USB 2.0 x 2

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Дистанционное управление	IRDA RC-5 (38KHz)
Электропитание	100~240 V, 50/60 Hz
Размеры	125mm x 86mm x 28mm
Вес	620 гр