



Скоростная купольная поворотная IP-камера IPC412

IPC412

Общие

Характеристики хранилища

нет

Общее

Тип камеры

скоростная поворотная

Формат выходного сигнала камеры

IP

ИК-подсветка до, м

0

Изображение и аудио

WDR

DWDR

Мин. освещенность цвет, Лк

1.8

Макс. разрешение, Мп

1.3

Первый поток

30кс (1280x720)

Второй поток

есть

Аудио интерфейсы

аудиовыход / аудиовход

Оптика

Режим "День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм

4.7-84.6

Тип объектива

трансфокатор

Диафрагма

автоматическая

Апертура, F

F1.6-F2.8

Горизонтальный угол обзора,°

360

PTZ

Пресеты	255
---------	-----

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	нет
---------------------	-----

Тревожный вход/выход	4/2
----------------------	-----

Питание

Питание	24В AC
---------	--------

Потребляемая мощность, Вт	45
---------------------------	----

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
-----------------	------

Вандалостойкость	нет
------------------	-----

Работа при температуре ниже -40°C	нет
-----------------------------------	-----

Рабочая температура, °C	от -20 до 60
-------------------------	--------------

Размеры, мм	Ø 238 x 260
-------------	-------------

ВЕС, КГ	7.5
---------	-----

Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----