

## IP-телефон Cisco CP-7960G (некондиция, пятно на экране)

Cisco CP-7960G (некондиция)

## Описание

Блок питания Cisco CP-PWR-CUBE-3

в комплект не входит.

Характеристики:

Работает только в SIP протоколе.

| Производитель       | Cisco                                   |
|---------------------|---|
| Модель              | CP-7960G                                |
| Тип                 | IР телефон                              |
| Тип связи           | цифровая                                |
| Кол-во линий        | - 6 линий                               |
| Кол-во мелодий      | 24                                      |
| Средства управления | - громкость динамика                    |
| Корпус              | настольн. из пластика ABS               |
| Дисплей             | - время                                 |
| Сеть                | - TFTP                                  |
| Специальные функции | - конференц связь                       |
| Интерфейсы          | 2 x Ethernet 10/100BaseT • RJ-45        |
| Адаптер питания     | питание через шину • 48 В               |
| Размеры, вес        | 26.7 х 20.3 х 15.2 см, 1.6 кг (телефон) |
|                     |   |

Производитель: Cisco

Общие

Тип модели бизнес

Экран и индикаторы



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Тип дисплея монохромный

Размер дисплея," 320x222

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 4

Сеть

Сетевые протоколы SCCP; SIP

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения

DHCP

Static IP

Функции IP ATC

Поддержка доп.панель BLF Да

Дополнительные виды обслуживания Удержание вызова

Функции администрирования

Management DHCP / TFTP

Питание

Потребление БП PoE 1.7 - 3.8W

Адаптер питания вход 100-240V AC

Адаптер питания выход 48V, 0.38A

Физические характеристики

Размеры, мм 203х266х152

Материал корпуса Пластик

BEC, ΚΓ 1.6