ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Рефлектометр оптический с измерителем мощности ТОПАЗ-7311-ARX

TOPAZ-7311-ARX

Технические характеристики

Тип оборудования	Оптический рефлектометр
Тип разъема	FC
Тип волокна	MM
Длина волны, нм	850
Динамический диапазон, дБ	32
Диапазоны измеряемых расстояний, км	0,2; 0,5; 1,2; 2,5; 5; 10; 25; 50; 100; 200
Длительность импульса, нс	10; 40; 150; 500; 1 000; 3 000; 10 000; 20 000
Мертвая зона по затуханию, м	Не более 10
Мертвая зона по событию, м	Не более 3
Дисплей	420x240 сенсорный
Объем памяти	450 рефлектограмм
Интерфейсы	USB
Источник питания	NiMH-аккумулятор
Время работы	Не менее 8 часов

Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры,мм	80x170x42
ВЕС, КГ	0,6

Источник видимого излучения (VFL)

Длина волны (VFL), нм	650
Тип разъема (VFL)	FC
Эффективное расстояние, км	до 5

Измеритель оптической мощности (PM)

Длина волны (PM), нм	850/1310/1490/1550/1625
Тип разъема (PM)	FC
Диапазон измерений, дБм	-85…+7

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Условия эксплуатации

Влажность	0...90% (без конденсата)
Температура хранения, °C	от -20 до 60
Температура эксплуатации, °C	от -10 до 40

Комплект поставки

Комплект поставки	Рефлектометр - 1 шт Зарядное устройство - 1 шт Патчкорд оптический FC-FC - 1 шт USB-кабель - 1 шт Руководство по эксплуатации - 1 шт CD с программным обеспечением - 1 шт Футляр-сумка - 1 шт