



## Рефлектометр оптический с измерителем мощности ТОПАЗ-7323-АРХ

### TOPAZ-7323-ARX

#### Технические характеристики

Тип оборудования	Оптический рефлектометр
Тип разъема	FC
Тип волокна	SM
Длина волны, нм	1550
Динамический диапазон, дБ	32
Диапазоны измеряемых расстояний, км	0,2; 0,5; 1,2; 2,5; 5; 10; 25; 50; 100; 200
Длительность импульса, нс	10; 40; 150; 500; 1 000; 3 000; 10 000; 20 000
Мертвая зона по затуханию, м	Не более 10
Мертвая зона по событию, м	Не более 3
Дисплей	420x240 сенсорный
Объем памяти	450 рефлектограмм
Интерфейсы	USB
Источник питания	NiMH-аккумулятор
Время работы	Не менее 8 часов

#### Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры,мм	80x170x42
ВЕС, кг	0,6

#### Источник видимого излучения (VFL)

Длина волны (VFL), нм	650
Тип разъема (VFL)	FC



## Следуй за экспертом

ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
[sales@naq.ru](mailto:sales@naq.ru)

## Измеритель оптической мощности (РМ)

Длина волны (РМ), нм 850/1310/1490/1550/1625

Тип разъема (PM) FC

Диапазон измерений, дБм -60...+26

## Условия эксплуатации

Влажность 0...90% (без конденсата)

Температура хранения, °С от -20 до 60

Температура эксплуатации, °С от -10 до 40

## Комплект поставки

Рефлектометр - 1 шт  
Зарядное устройство - 1 шт  
Патчкорд оптический FC-FC - 1 шт  
USB-кабель - 1 шт  
Руководство по эксплуатации - 1 шт  
CD с программным обеспечением - 1 шт  
Футляр-сумка - 1 шт