ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP-телефон Cisco CP-8961

CP-8961-C-K9=

Описание

IP-телефон Cisco 8961 является инновационным конечным устройством, обеспечивающим доступную голосовую связь бизнес-класса и поддерживающим службы видео связи для клиентов по всему миру. 2 USB-порта для перифирии, гигабитный интернет и HD звук.

IP-телефон Cisco 8961 поддерживает 5 линий и оснащен полнодуплексной громкой связью для повышения продуктивности, гибкости и простоты использования. Специальные клавиши для удержания, перевода вызова и конференцсвязи; трехцветные светодиодные индикаторы линий и функциональные клавиши также упрощают использование телефона. IP-телефоны Cisco 8961 обеспечивает большие возможности персонализации, предлагают выбор из 2 цветов и 2 видов телефонных трубок.

IP-телефоны Cisco 8961 также являются более энергоэффективными и экологичными. Функция глубокого сна обеспечивает экономию энергии. С этой функцией IP-телефон Cisco 8961 потребляет 50 % мощности в режиме простоя. Кроме того, корпус сделан из перерабатываемого пластика

При использовании Cisco Unified Video Advantage 2.2 и более новых версий, а также VTIII камеры, Вы можете добавить поддержку видео связи. Ваш монитор обеспечивает поддержку видео связи, а голосовая связь обеспечивается IP-телефоном Cisco 8961.

Основные особенности

Большой цветной LCD дисплей;
5 телефонных линий;
Встроенный коммутатор: 2 порта RJ-45 10/100/1000BASE-T
Встроенные USB порты;
Большое количество мелодий звонка: доступно более 24 мелодий звонка;
Языковая поддержка: встроенная поддержка более 30 языков;
Поддержка протоколов сигнализации: Skinny Client Control Protocol (SCCP) и Session Initiation Protocol (SIP) с контролем вызовов Cisco.

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Общие

Тип модели	бизнес

Экран и индикаторы

Тип дисплея	монохромный
Размер дисплея,"	640x480

Сеть

Сетевые протоколы	SIP
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	Static IP DHCP

Сетевые характеристики и безопасность

Безопасность	TLS SRTP

Функции администрирования

Management	CDP / TFTP / DHCP / DNS / RTCP

Функции IP АТС

Дополнительные виды обслуживания	Удержание вызова

Питание

Потребление БП	PoE 1.7 - 3.8W
Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	48V, 0.92A

Физические характеристики

Размеры, мм	234x262x39
Материал корпуса	пластик
ВЕС, КГ	1.5