



## IP-телефон Cisco CP-8961

CP-8961-C-K9=

### Описание

IP-телефон Cisco 8961 является инновационным конечным устройством, обеспечивающим доступную голосовую связь бизнес-класса и поддерживающим службы видео связи для клиентов по всему миру. 2 USB-порта для периферии, гигабитный интернет и HD звук.

IP-телефон Cisco 8961 поддерживает 5 линий и оснащен полнодуплексной громкой связью для повышения продуктивности, гибкости и простоты использования. Специальные клавиши для удержания, перевода вызова и конференцсвязи; трехцветные светодиодные индикаторы линий и функциональные клавиши также упрощают использование телефона. IP-телефоны Cisco 8961 обеспечивает большие возможности персонализации, предлагают выбор из 2 цветов и 2 видов телефонных трубок.

IP-телефоны Cisco 8961 также являются более энергоэффективными и экологичными. Функция глубокого сна обеспечивает экономию энергии. С этой функцией IP-телефон Cisco 8961 потребляет 50 % мощности в режиме простоя. Кроме того, корпус сделан из перерабатываемого пластика

При использовании Cisco Unified Video Advantage 2.2 и более новых версий, а также VTIII камеры, Вы можете добавить поддержку видео связи. Ваш монитор обеспечивает поддержку видео связи, а голосовая связь обеспечивается IP-телефоном Cisco 8961.

#### Основные особенности

- Большой цветной LCD дисплей;
- 5 телефонных линий;
- Встроенный коммутатор: 2 порта RJ-45 10/100/1000BASE-T
- Встроенные USB порты;
- Большое количество мелодий звонка: доступно более 24 мелодий звонка;
- Языковая поддержка: встроенная поддержка более 30 языков;
- Поддержка протоколов сигнализации: Skinny Client Control Protocol (SCCP) и Session Initiation Protocol (SIP) с контролем вызовов Cisco.

## Общие

Тип модели бизнес

## Экран и индикаторы

Тип дисплея монохромный

Размер дисплея, " 640x480

## Сеть

Сетевые протоколы SIP

Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения Static IP  
DHCP

## Сетевые характеристики и безопасность

Безопасность TLS  
SRTP

## Функции администрирования

Management CDP / TFTP / DHCP / DNS / RTCP

## Функции IP АТС

Дополнительные виды обслуживания Удержание вызова

## Питание

Потребление БП PoE 1.7 - 3.8W

Адаптер питания вход 100-240V AC

Адаптер питания выход 48V, 0.92A

## Физические характеристики

Размеры, мм 234x262x39

Материал корпуса Пластик

ВЕС, КГ 1.5