



Радиомаршрутизатор MikroTik SXT Lite2

RBSXT-2nDr2

Описание

Беспроводной маршрутизатор с интегрированной антенной 16dBi MIMO 2x2, работающей в диапазоне 2.4ГГц в режиме 802.11 b/g/n MIMO 2x2, с защитой от перенапряжения по антенному входу. Имеет 100-мегабитный Ethernet порт.

Идеально подходит для создания секторных базовых станций начального уровня. С помощью металлического ленточного хомута RBSXT2nDr2 легко крепится на мачту или кронштейн. Для удобства установки и создания многосекторных базовых станций и магистральных каналов точка-точка на корпусе имеются светодиодные индикаторы, отображающие уровень сигнала, что позволяет максимально раскрыть потенциал RBSXT2nDr2.

Благодаря установленной RouterOS L3 возможен огромный спектр тонких настроек.

Комплект поставки: радиомаршрутизатор RBSXT2nDr2 с интегрированной антенной, кронштейн, металлический хомут, PoE инжектор, блок питания 24В, руководство по быстрой установке.

Область применения:

- Бюджетный CPE с антенной;
- Линк точка-точка со средней нагрузкой.

Основные особенности:

- Процессор Atheros AR9344 600MHz;
- 2.4GHz 802.11b/g/n радиомаршрутизатор;
- Оперативная память 64MB DDR2 SDRAM;
- Дальность работы - До 5 км.