ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP камера POWERTONE уличная 1.3Мп, с ИК подсветкой, 2.8-12мм, PoE, с обогревателем, с кронштейном

PICBV01

Описание

Линейка PIC камер POWERTONE - абсолютная новинка для рынка видеонаблюдения РФ, полностью отвечающая запросам потребителей. Компания НАГ явлчется единственным представителем на территории РФ и имеет доступ к процессу модернизации камер по запросам потребителей.

Данные камеры имеют отличную светочувствительность, оснащены высококачественно оптикой, оснащены обогревателем, используют DSP DaVinci и в качестве кодека - MJPEG/MPEG-4/H.264 HighProfile(дает равномерную нагрузку на сеть с низким битрейтом и высоким качеством картинки).

В комплекте с камерами поставлется, утилита IPCtools, которая позволит обновить IP и прошивку сразу для нескольких камер несколькими нажатиями мышки.

Запитать камеру можно по PoE, несмотря на то, что она с обогревателем. В режиме обогрева камера потребляет всего 12Вт.

Линейка камер POWERTONE это:

Удобное решение
Невыскоая цена и великолепное качество
Постоянно совершенствующаяся техническая и программная части

Область применения:

Системы видеонаблюдения, где необходимо изображение повышенной четкости
Системы "Безопасный город"
Внешние системы видеонаблюдения

Основные особенности:

Разрешение и скорость трансляции: 1280x960/25кс, 1280x720/25кс;
Степень защиты IP66;
Большая 1/2.5" 1.3M КМОП-матрица;
Вариофокальный объектив 2.8-12мм;
ИК-подсветка с дальностью до30м;
Поддержка micsoSD карт;
Поддержка PoE;
Встроенный обогреватель и его работа от PoE.

Технические характеристики:

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Камера	
Актуальная прошивка	Версия 63
Матрица	1/2.5” Aptina CMOS прогрессивного сканирования
Эффективные пиксели, ГхВ	1280×960
Формат видео	PAL/NTSC
Электронный затвор	1/25 ~1/100000 сек; Авто/Ручной
Минимальное освещение	Color: 0.5Lux @(F1.2, AGC ON) B/W: 0 Lux with IR
Соотношение сигнал/шум	≥50dB
Компенсация засветки	BLC
Баланс белого	Авто
Регулировка усиления	Авто
Подавление шумов	3D DNR
Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Дальность ИК-подсветки	30м
Аналоговый видеовыход для настройки	1xBNC (1.0Vp-p, 75Ω)
Объектив	
В комплекте	Да, вариофокальный с ручной настройкой угла обзора, ручной диафрагмой с ИК коррекцией
Крепление объектива	d14
Фокусное расстояние, мм	2.8-12
Горизонтальный угол обзора	92°~27°
Диафрагма	F1.4(макс)
Управление диафрагмой	ручное
Видео	
Кодек	H.264(High Profile, Baseline Profile, Main Profile)
Разрешение в пикселях, ГхВ	1280×960, 1280×720

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Частота кадров, кс	Основной поток: 1Мп/720P/ D1/CIF/ VGA(1~25кс)
	Дополнительный поток: D1/CIF (1~25кс);
Битрейт	32K ~ 8192Kbps
Аудио	
Вход	нет
Выход	нет
Аудиокомпрессия	нет
Работа по сети	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Поддержка протоколов	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP,UPNP
ONVIF	ONVIF Ver. 2.0
RTSP	Main stream rtsp://username:password@ip:554/main Substream: rtsp://username:password@ip:554/sub
Браузеры	IE, Chrome
Макс. кол-во пользователей одновременно	10
Смартфоны	iPhone, iPad, Android, Windows Phone (IP CAM VIEWER)
Дополнительно	
SD карта	4-64Гб MicroSD карта. Классы 4,6,8,10. Бренды **:** Samsung / Toshiba/ Transcend/ KINGMAX /SanDisk/ ATATA / Kingston
Тревожный вход	Нет
RS485	Нет
RS232	Нет
Электропитание	

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Блок питания в комплекте	Нет. Список рекомендуемых.
Входное напряжение, V	DC12V
Поддержка PoE	Да, PoE 802.3at
Потребляемая мощность, Вт	до 14(с обогревом)
Монтаж	
Кронштейн в комплекте	Да, для настенного или потолочног крепления
Эксплуатационные параметры	
Степень защиты	IP66
Температура эксплуатации, °C	-от 40 до +60
Допустимая влажность	0~90%
Размеры,мм	⌀80x317.5
Вес, кг	1.028