



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Модуль ХЕНПАК оптический,
дальность до 40км (15dB),
1550нм

SNR-Xenpak-ER+40

Описание

Двухволоконный оптический модуль с форм-фактором Хенпак для 10G Ethernet, соответствует стандарту 10GBASE-ER/EW. Предназначен для работы в одномодовом оптическом волокне (Single mode fiber, SMF), максимальная дальность 40км, оптический бюджет 15дБ, duplex LC коннектор, соответствие рекомендациям

[SFF-8431 Multisource Agreement \(MSA\)](#)

Состоит из SNR-SFP+ER-40 и SNR-Xenpak-SFP+.

Основные технические характеристики:

Рабочая длина волны Tx, нм	1550
Тип лазера	EML
Мощность излучения, dBm	0..4
Чувствительность приемника, dBm	-15
Максимальная допустимая мощность на входе приемника, dBm	0
Максимальная дальность, км	40
Оптический бюджет, дБ	15
Поддержка горячей замены	+
Тип коннектора	LC duplex
Диапазон рабочих температур, C	-5..+70

Все модели оптических модулей SNR могут быть изготовлены в промышленном (**industrial**, индустриальном) исполнении с диапазоном рабочих



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

температур:

-40...+85 C

.

Трансиверы со скоростью передачи 1G и ниже, также как и 10G модели могут быть изготовлены с поддержкой функции цифровой диагностики и мониторинга ([DDMI/DOM](#)).

Совместимость модулей с Ethernet-оборудованием Cisco, Extreme, Juniper, HP, Dell, Force10, Huawei, Dlink и др. производителей, а также с оборудованием, поддерживающим другие технологиями передачи данных: FibreChannel, SONET/SDH: 4/8/10G FC, STM-64/OC-192 и др. уточняйте у менеджеров.

Возможно изготовление оптических модулей с вашим логотипом и P/N!