ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Модуль XENPAK оптический, дальность до 10км (11dB), 1310нм

SNR-Xenpak-LR+10

Описание

Двухволоконный оптический модуль с форм-фактором Xenpak для 10G Ethernet, соответствует стандарту 10GBASE-LR/LW. Предназначен для работы в одномодовом оптическом волокне (Single mode fiber, SMF), максимальная дальность 10км, оптический бюджет 11дБ, duplex LC коннектор, соответствие рекомендациям
SFF-8431 Multisource Agreement (MSA)
.

Состоит из SNR-SFP+LR-10 и SNR-Xenpak-SFP+.

Основные технические характеристики:

Рабочая длина волны Tx, нм	1310
Тип лазера	DFB
Мощность излучения, dBm	-3..+1
Чувствительность приемника, dBm	-14
Максимальная допустимая мощность на входе приемника,dBm	0.5
Максимальная дальность, км	10
Оптический бюджет, дБ	11
Поддержка горячей замены	+
Тип коннектора	LC duplex
Диапазон рабочих температур, С	-5..+70

Доп. описание

Все модели оптических модулей SNR могут быть изготовленны в промышленном (
industrial

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

, индустриальном) исполнении с диапазаном рабочих температур:
-40..+85 С
.

Трансиверы со скоростью передачи 1G и ниже, также как и 10G модели могут быть изготовленны с поддержкой функции цифровой диагностики и мониторинга (DDMI/DOM).

Совместимость модулей с Ethernet-оборудованием Cisco, Extreme, Juniper, HP, Dell, Force10, Huawei, Dlink и др. производителей, а также с оборудованием, поддерживающем другие технологиями передачи данных: FibreChannel, SONET/SDH: 4/8/10G FC, STM-64/OC-192 и др. уточняйте у менеджеров.

Возможно изготовление оптических модулей с вашим логотипом и P/N!