



Модуль ХЕНПАК оптический, дальность до 80км (23dB), 1550нм

SNR-Xenpak-ZR+80

Описание

Двухволоконный оптический модуль с форм-фактором Хенпак для 10G Ethernet, соответствует стандарту 10GBASE-ZR/ZW. Предназначен для работы в одномодовом оптическом волокне (Single mode fiber, SMF), максимальная дальность 80км, оптический бюджет 23дБ, duplex LC коннектор.

Состоит из SNR-SFP+ZR-80 и SNR-Xenpak-SFP+.

Основные технические характеристики:

Рабочая длина волны Tx, нм	1550
Тип лазера	EML
Мощность излучения, dBm	0..5
Чувствительность приемника, dBm	-23
Максимальная допустимая мощность на входе приемника, dBm	-8
Максимальная дальность, км	80
Оптический бюджет, дБ	23
Поддержка горячей замены	+
Тип коннектора	LC duplex
Диапазон рабочих температур, C	-5..+70

Все модели оптических модулей SNR могут быть изготовлены в промышленном (**industrial**, промышленном) исполнении с диапазоном рабочих температур:
-40..+85 C



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Трансиверы со скоростью передачи 1G и ниже, также как и 10G модели могут быть изготовлены с поддержкой функции цифровой диагностики и мониторинга ([DDMI/DOM](#)).

Совместимость модулей с Ethernet-оборудованием Cisco, Extreme, Juniper, HP, Dell, Force10, Huawei, Dlink и др. производителей, а также с оборудованием, поддерживающим другие технологиями передачи данных: FibreChannel, SONET/SDH: 4/8/10G FC, STM-64/OC-192 и др. уточняйте у менеджеров.

Возможно изготовление оптических модулей с вашим логотипом и P/N!