

# Коробка распределительная оптическая SNR-FTTH-FDB-02

SNR-FTTH-FDB-02

## Описание

Оптические распределительные коробки марки

### **SNR**

используется в системах передачи данных для соединения и коммутации магистральных и абонентских оптических кабелей, а также механической защиты сварных соединений оптических волокон.

Конструкция оптического бокса

### **SNR-FTTH-FDB-02**

допускает ввод одного линейного оптического кабеля и до 2 абонентских отводов.

Внутри бокса расположена монтажная панель, на которой размещен кронштейн для установки до 2 оптических

адаптеров

типа

SC

/

LC Duplex

. Также на панели находятся места для фиксации защитных гильз

.

### **Применение:**

FTTH;

GPON/PON;

телекоммуникационные сети;

локальные сети.

Для изготовления оптического бокса используется специальный пластик устойчивый к воздействию ультрафиолетовых лучей, позволяющий эксплуатации в условиях широкого диапазона низких и высоких температур.

Герметичный корпус позволяет применять оптический бокс как в здании так и при уличном монтаже.

Конструкция коробки позволяет крепить бокс на стене или другой поверхности.

### **Основные особенности:**

компактное внутреннее устройство;

возможность установки 2 оптических адаптеров SC или LC;

удобна при монтаже и обслуживании;

пластиковый корпус с резиновыми прокладками,

компактный размер позволяет устанавливать устройство практически в любых местах;

прочный и надежный корпус;



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

встроенный замок, обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;  
входных портов 1, выходных 2;  
приятный внешний вид.

## Общие

|                                         |                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Тип монтажа                             | Уличный                                               |
| Крепление под ленту                     | Нет                                                   |
| Возможность размещения делителя PLC     | Нет                                                   |
| Материал:                               | ABS пластик                                           |
| Цвет                                    | Белый                                                 |
| Количество вводов линейного кабеля      | 1                                                     |
| Допустимый диаметр вводимых кабелей, мм | до 5                                                  |
| Количество выводов абонентского кабеля  | 2                                                     |
| Количество устанавливаемых адаптеров    | 2                                                     |
| Тип устанавливаемых адаптеров           | SC/LC Duplex                                          |
| Температура эксплуатации, °C            | от -10 до 40                                          |
| Габаритные размеры, мм                  | 145x115x36                                            |
| ВЕС, КГ                                 | 0,170                                                 |
| Комплект поставки                       | Бокс SNR-FTTH-FDB-02 - 1 шт                           |
|                                         | Ключ - 1 шт                                           |
|                                         | Транспортная трубка - 1 шт                            |
|                                         | Расходные материалы: стяжки, гильзы КДЗС - 1 комплект |