



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP-телефон Cisco CP-7936

CP-7936

Описание

IP-телефона Cisco -
IP Conference Station 7936
для обеспечения высококачественной
громкоговорящей связи в конференц-залах, основана
на использовании технологии Голос-по-IP (Voice-over-
IP, VoIP).

Устройство заменяет традиционные аналоговые устройства конференц-связи, позволяя аналогичным образом работать со звонками (Call Hold, Call Resume, Call Transfer, Call Release, Call Pickup, Group Pickup, Redial, Mute). Осуществляется поддержка кодеков G.711, G.729a. Модель работает с другими ключевыми компонентами IP-телефонии, включая Cisco CallManager.

Общие

Тип модели	бюджетные
------------	-----------

Экран и индикаторы

Тип дисплея	монохромный
Подсветка дисплея	нет

Сеть

Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	Static IP DHCP

Функции администрирования

Management	DHCP
------------	------

Физические характеристики

Размеры, мм	315x302x57
Материал корпуса	Пластик
ВЕС, кг	0.8

Доп. описание

Для использования в переговорных комнатах
360-градусная зона охвата обеспечивается высококачественным динамиком и 3 микрофонами
Обеспечение высокого качества громкой связи



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Жидкокристаллический графический дисплей с подсветкой

Возможность подключения до 2 внешних микрофонов

Поддерживает базовый набор функций IP телефона (Hold, Transfer, Mute, Conference, Call Park)

Полнодуплексная связь - обеспечивает "натуральное" двухстороннее общение без шумов и задержек

Система автоматически подстраивается под акустические характеристики помещения, в котором расположена, используя самые современные технологии

Протокол DHCP для автоконфигурации адресов в IP-сетях

G.711 (A-law и μ -Law) и G.729a компрессия аудио

Назначение IP-адресов —DHCP-клиент или статические

Полоса пропускания аудио: от 300 до 3500 Гц

Обновление прошивки осуществляется с помощью Cisco Unified CallManager

Размеры: 31.5 x 30.2 x 5.7 см (В x Ш x Г)

Вес: 0,8 кг

Рабочая температура: от 0° до 40° C

Температура хранения: от -30° до 55° C

Относительная влажность: от 20 до 85 % (без образования конденсата)