ООО «НАГ»
**+7 (343) 379-98-38**
sales@nag.ru

# Нулевой клиент HP t410 Smart Zero

## H2W23AT

## Описание

В комплект входит:

Адаптер питания AC

Поддержка настройки двух «родных» цифровых мониторов благодаря встроенным разъемам DisplayPort и VGA. Оцените HD-качество благодаря разрешению на один или два дисплея до 1920 x 1200.

Поддержка производительности на уровне ПК в небольшой области с инструментами Texas TMS320DM8148, процессор ARM® cortex™, 1 ГБ памяти DDR3 SDRAM и 2 ГБ флэш-памяти eMMC.

Внедренная технология обработки DSP Acceleration для расширений RemoteFX, PCoIP и ARM® Neon для систем на кристалле (SoC) Citrix HDX обеспечивает большие и более гибкие возможности для пользователя.

Технология HP Smart Zero Client.
Автоматическая система аналитики, унаследованная от HP Smart Zero Client Services, устанавливает безопасную настольную среду для всех устройств за считанные минуты и загружает все необходимые ресурсы, чтобы обеспечить надлежащий уровень обслуживания пользователей.

В случае изменения программного обеспечения для виртуализации клиента HP Smart Client адаптируется к условиям новой среды. Вы можете просто переориентировать ваш HP Smart Client на другой протокол, экономя таким образом время и деньги.

HP Velocity.

Устранение низкой скорости подключения к сети в насыщенных производственных средах с новой функцией HP Velocity. При изменении условий сетевого подключения срабатывает функция HP Velocity для поддержания наивысшего качества печати.
Ключевые особенности

Подключения двух дисплеев
Готовность к работе "из коробки"

**Технические характеристики**

ООО «НАГ»
**+7 (343) 379-98-38**
sales@nag.ru

| | |
|---|---|
| Процессор | TMS320DM8148 ARM® CortexTM–A8 (1 GHz, 256 KB L2 cache, 1 core) |
| Операционная система | HP Smart Zero |
| Оперативная память | DDR3 1GB |
| Флэш-память | 2 GB Flash |
| Графика | HD Video Processing Subsystem (HDVPSS) |
| Функции подключения | Сетевой интерфейс 10/100/1000 Gigabit |
| Протоколы | Citrix ICA<br>Citrix HDX<br>Microsoft RDP<br>Microsoft RemoteFX (RFX)<br>VMware Horizon View through RDP<br>VMware Horizon View through PCoIP |
| Порты | 4 порта USB 2.0<br>1 аудиовход<br>1 вход для микрофона<br>1 выход на стереонаушники/в линию<br>1 разъем VGA<br>1 разъем DisplayPort<br>1 разъем RJ-45 |
| Минимальный размер (Ш x Г x В) | 14.8 x 18.5 x 3.2 см |
| Вес | 0.7 кг |