



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Нулевой клиент HP t410 Smart Zero

H2W23AT

Описание

В комплект входит:

Адаптер питания AC

Поддержка настройки двух «родных» цифровых мониторов благодаря встроенным разъемам DisplayPort и VGA. Оцените HD-качество благодаря разрешению на один или два дисплея до 1920 x 1200.

Поддержка производительности на уровне ПК в небольшой области с инструментами Texas TMS320DM8148, процессор ARM® cortex™, 1 ГБ памяти DDR3 SDRAM и 2 ГБ флэш-памяти eMMC.

Внедренная технология обработки DSP Acceleration для расширений RemoteFX, PCoIP и ARM® Neon для систем на кристалле (SoC) Citrix HDX обеспечивает большие и более гибкие возможности для пользователя.

Технология HP Smart Zero Client.

Автоматическая система аналитики, унаследованная от HP Smart Zero Client Services, устанавливает безопасную настольную среду для всех устройств за считанные минуты и загружает все необходимые ресурсы, чтобы обеспечить надлежащий уровень обслуживания пользователей.

В случае изменения программного обеспечения для виртуализации клиента HP Smart Client адаптируется к условиям новой среды. Вы можете просто переориентировать ваш HP Smart Client на другой протокол, экономя таким образом время и деньги.

HP Velocity.


Устранение низкой скорости подключения к сети в насыщенных производственных средах с новой функцией HP Velocity. При изменении условий сетевого подключения срабатывает функция HP Velocity для поддержания наивысшего качества печати.

Ключевые особенности

Подключения двух дисплеев

Готовность к работе "из коробки"

Технические характеристики



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Процессор	TMS320DM8148 ARM® CortexTM-A8 (1 GHz, 256 KB L2 cache, 1 core)
Операционная система	HP Smart Zero
Оперативная память	DDR3 1GB
Флэш-память	2 GB Flash
Графика	HD Video Processing Subsystem (HDVPSS)
Функции подключения	Сетевой интерфейс 10/100/1000 Gigabit
Протоколы	Citrix ICA Citrix HDX Microsoft RDP Microsoft RemoteFX (RFX) VMware Horizon View through RDP VMware Horizon View through PCoIP
Порты	4 порта USB 2.0 1 аудиовход 1 вход для микрофона 1 выход на стереонаушники/в линию 1 разъем VGA 1 разъем DisplayPort 1 разъем RJ-45
Минимальный размер (Ш x Г x В)	14.8 x 18.5 x 3.2 см
Вес	0.7 кг