



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP-телефон Cisco CP-7960G (некондиция, царапины на экране)

Cisco CP-7960G (некондиция 2)

Описание

Некондиция, царапины на экране.

Блок питания Cisco CP-PWR-CUBE-3
в комплект не входит.

Работает только в SIP протоколе.

Телефон IP цифровой Cisco CP-7960G	
Производитель	Cisco
Модель	CP-7960G
Основные характеристики	
Тип	IP телефон
Тип связи	цифровая
Кол-во линий	- 6 линий
Кол-во мелодий	24
Средства управления	- громкость динамика
Корпус	настольн. из пластика ABS
Дисплей	- время
Сеть	- TFTP
Специальные функции	- конференц связь
Дополнительные характеристики	
Интерфейсы	2 x Ethernet 10/100BaseT • RJ-45
Технические характеристики	
Адаптер питания	питание через шину • 48 В
Размеры, вес	26.7 x 20.3 x 15.2 см, 1.6 кг (телефон)

Производитель: [Cisco](#)

Общие



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип модели

бизнес

Экран и индикаторы

Тип дисплея

монохромный

Размер дисплея, "

320x222

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши

4

Сеть

Сетевые протоколы

SCCP; SIP

Скорость и дуплекс

10/100 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения

DHCP
Static IP

Функции IP АТС

Поддержка доп.панель BLF

Да

Дополнительные виды обслуживания

Удержание вызова

Функции администрирования

Management

DHCP / TFTP

Питание

Потребление БП

PoE 1.7 - 3.8W

Адаптер питания вход

100-240V AC

Адаптер питания выход

48V, 0.38A

Физические характеристики

Размеры, мм

203x266x152

Материал корпуса

Пластик

ВЕС, КГ

1.6