



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Материнская плата MikroTik RB911G-2HPnD

RB911G-2HPnD

Описание

Небольшой, но очень высокомогущный беспроводной маршрутизатор с гигабитным ethernet-портом. Имеет более быстрый процессор (600 МГц вместо 400 МГц) и мощное радио (1000 mW вместо 316mW).

RB911G-2HPnD имеет Gigabit ethernet порт, который позволяет реализовать возможности 802.11n MIMO2x2, интегрированный радиомодуль 2,4 ГГц 802.11 a/n MIMO2x2. Мощность передатчика до 1000mW. Поддерживаемые частоты 2400MHz-2500MHz. Встроенная ESD защита 16kV для беспроводного и ethernet интерфейса поможет защитить плату.

На плате предустановлена операционная система MikroTik RouterOS Level 3, позволяющая выполнять функции маршрутизатора, брандмауэра, менеджера полосы пропускания, беспроводного клиента (CPE) и многие другие.

Область применения:

Беспроводные сети с высокой пропускной способностью

Каналы точка-точка с высокой пропускной способностью

Основные особенности:

Процессор Atheros AR9342 400MHz

Оперативная память SODIMM DDR, 32MB