



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Медиаконвертер DMC-920T(c) - 5шт.

DMC-920T(c)

Описание

Внимание!!!

Данная позиция доступна к заказу от 10 комплектов.

В комплект входит:

Блок питания - 5 шт.

Конвертор DMC-920T - 5 шт.

Данные медиаконвертеры позволяют одновременно осуществлять прием и передачу данных по одному оптическому волокну за счет использования разных длин волн для приема и передачи. Использование одного оптического волокна позволяет сократить расходы на организацию оптического канала. Медиаконвертеры работают в паре и устанавливаются в противоположных точках линии связи. Одна длина волны используется для передачи данных, вторая – для приема. DMC-920 используется для преобразования среды передачи данных между 10/100BASE-TX и 100BASE-FX.

DMC-920T: использует длину волны 1550 нм для передачи данных (TX), 1310 нм – для приема (RX). Одномодовое оптоволокно: 9/125 мкм, 10/125 мкм, макс. расстояние 20 км.. Поставляется в коробках по 5шт.

Основные особенности:

- Автоопределение скорости и автосогласование режима дуплекса на порту TX
- Автоматическое определение полярности MDI/MDIX на порту TX
- Переключатель для фиксированной настройки режима полного или полудуплекса
- Режим передачи Store-and-forward
- Режим Back-pressure и управление потоком IEEE802.3x
- Передача на полной скорости канала
- Индикаторы состояния на передней панели
- Возможность использования в качестве отдельного устройства или при установке в шасси
- Горячая замена при установке в шасси
- Возможность удаленного управления при установке в шасси (при наличии модуля управления)

Индикаторы

- На устройство: Power, Speed (100Мбит/с)
- На порт: Full Duplex/Collision, LINK/ACT

Физические параметры

Питание

7,5В 1,5А, внешний адаптер питания



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Мощность

7,2 Ватт (макс.)

Размеры

120 x 88 x 25 мм

Вес

305 г