ООО «НАГ»
**+7 (343) 379-98-38**
sales@nag.ru

# Анализатор потоков IPTV BridgeTech VB12

## BridgeTech-VB12

## Описание

**Оборудование снято с производства.**
**Рекомендуемая замена Nomad.**

VB-12 – портативный анализатор начального уровня. Устройство позволяет работать с multicast/unicast видео потоками и производить непрерывный мониторинг параметров до 50 видео потоков одновременно по методикам MDI и TR 101290. Устройство поддерживает все виды современных кодеков и разработано для повседневного и практичного использования. Точные значения параметров сети (потери, джиттер, …) позволяют грамотно оценить ее производительность.

Удароустойчивое исполнение с естественным охлаждением, встроенный блок питания позволяют инженерам использовать анализатор как в лабораторных, так и в полевых условиях.

Технология MediaWindow позволяет непрерывно, в режиме реального времени контролировать уровень джитера, потери пакетов, потери синхронизации.

Способы применения VB12 как удаленно управляемого устройства могут быть самые различные. Одним из таких способов является запись транспортного потока в собственную память по факту появления ошибки или тревожного сообщения. Доступ к записанным данным может осуществляться напрямую (через встроенный веб-интерфейс) или через централизованную систему управления.

VB12 имеет встроенный HTTP сервер, что позволяет пользователю работать с ним с помощью стандартного обозревателя на базе любой операционной системе, без необходимости установки дополнительного программного обеспечения.

VB-12 оптимизирован для работы с потоками OTT и позволяет осуществлять мониторинг и анализ HLS, SmoothStream, HDS и MPEG-DASH потоков

## Общие

| | |
|---|---|
| Тип системы мониторинга | Инструментальный |
| Число каналов | 10 |
| TR101290 | Опция |

ООО «НАГ»
**+7 (343) 379-98-38**
sales@nag.ru

| | |
|---|---|
| Тип исполнения системы мониторинга | Переносной |