



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Анализатор потоков IPTV BridgeTech VB12

BridgeTech-VB12

Описание

Оборудование снято с производства.

Рекомендуемая замена [Nomad](#).

VB-12 – портативный анализатор начального уровня.

Устройство позволяет работать с multicast/unicast видео потоками и производить непрерывный мониторинг параметров до 50 видео потоков одновременно по методикам MDI и TR 101290.

Устройство поддерживает все виды современных кодеков и разработано для повседневного и практического использования. Точные значения параметров сети (потери, джиттер, ...) позволяют грамотно оценить ее производительность.

Удароустойчивое исполнение с естественным охлаждением, встроенный блок питания позволяют инженерам использовать анализатор как в лабораторных, так и в полевых условиях.

Технология MediaWindow позволяет непрерывно, в режиме реального времени контролировать уровень джиттера, потери пакетов, потери синхронизации.

Способы применения VB12 как удаленно управляемого устройства могут быть самые различные. Одним из таких способов является запись транспортного потока в собственную память по факту появления ошибки или тревожного сообщения. Доступ к записанным данным может осуществляться напрямую (через встроенный веб-интерфейс) или через централизованную систему управления.

VB12 имеет встроенный HTTP сервер, что позволяет пользователю работать с ним с помощью стандартного обозревателя на базе любой операционной системе, без необходимости установки дополнительного программного обеспечения.

VB-12 оптимизирован для работы с потоками OTT и позволяет осуществлять мониторинг и анализ HLS, SmoothStream, HDS и MPEG-DASH потоков

Общие

Тип системы мониторинга


Инструментальный

Число каналов

10

TR101290

Опция



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип исполнения системы мониторинга

Переносной