



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Антенна панельная Cyberbajt, 4.9 - 6.0 ГГц, 18/19dBi

PAN 5-19

Описание

Антенна предназначена для построения беспроводных Wi-Fi сетей в диапазоне 4.9 – 6.0 ГГц.

Антенна выполнена из высококачественных материалов что позволяет ей работать в неблагоприятных погодных условиях. Двухполяризационная антенна может работать в любой из двух поляризаций — вертикальной или горизонтальной и не смотря на средний коэффициент усиления и сфокусированный луч позволят строить высококачественные беспроводные мосты. Конструкция антенны предназначена как для внутреннего так и для внешнего исполнения.

Встроенная грозозащита DC ground защитит ваши радиокарты и точки доступа от статических разрядов

В комплект поставки входит всё необходимое для монтажа антенна:

Антенна
Набор креплений для монтажа
Документация

Область применения:

беспроводные мосты
клиентская инсталляция

Основные особенности:

4.9 – 6.0 ГГц
Коэффициент усиления 18/19 dBi
Вертикальная/горизонтальная поляризация
Угол излучения 18 градусов

Общие

Поддержка MIMO	Нет
Тип разъёма	N-type (female)
Поляризация	V
Шир. луча по горизонтали, °	18
Шир. луча по вертикали, °	18
Коэф. усиления, дБи	19
KSV	1.5
Рабочая частота	5 ГГц