



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Коммутатор HP 2810-24G J9021A



Описание

На данный товар возможна **гарантия NAG-NBD (Next Business Day)**, условия и цену уточняйте у менеджера

Конфигурирование


К серии коммутаторов 2810 относятся две модели: 2810-24G с поддержкой 24 портов (из них 20 с автоматическим определением 10/100/1000) и 2810-48G с поддержкой 48 портов, из которых 44 порта с автоматическим определением 10/100/1000. Кроме того, каждый коммутатор поддерживает 4 порта двойного назначения для RJ-45 10/100/1000 или оптоволоконного гигабитного соединения mini-GBIC. Идеально подходящая для высокопроизводительного и безопасного подсоединения 10/100 и Gigabit серия 2810 обеспечивает безопасность доступа и расширенные возможности приоритизации и управления трафиком. Серия 2810 экономически эффективна и проста в использовании, имеет малый форм-фактор с возможностью стекирования, что повышает эксплуатационную гибкость при использовании в малогабаритных коммутационных узлах.

Ключевые особенности

- 4 комбинированных порта 10/100/1000Base-T SFP
- SFlow, source port filtering, повышенная безопасность
- Дополнительный резервный блок питания


Технические характеристики

Пропускная способность mpps	35.7
Объем ОЗУ, Мб	64 MB
Объем flash-памяти, Мб	16 MB
Таблица MAC адресов	8000
Максимальное количество VLAN	64
Максимальное количество номеров VLAN	4094
Задержка	<5,6 мкс (FIFO пакеты 64 байта)
Коммутирующая матрица Гбит/с	48
Управление	HP ProCurve Manager Веб-обозреватель



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

	CLI Out-of-band management
Стандарты и протоколы	Device Management HTML and telnet management General Protocols IEEE 802.1D MAC Bridges IEEE 802.1p Priority IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3x Flow Control RFC 768 UDP RFC 783 TFTP Protocol (revision 2) RFC 792 ICMP RFC 793 TCP RFC 826 ARP RFC 854 TELNET RFC 951 BOOTP RFC 1542 BOOTP Extensions RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4 IP Multicast RFC 3376 IGMPv3 MIBs RFC 1213 MIB II RFC 1493 Bridge MIB RFC 1573 SNMP MIB II RFC 2021 RMONv2 MIB RFC 2096 IP Forwarding Table MIB RFC 2613 SMON MIB RFC 2618 RADIUS Client MIB RFC 2620 RADIUS Accounting MIB RFC 2665 Ethernet-Like-MIB RFC 2668 802.3 MAU MIB RFC 2674 802.1p and IEEE 802.1Q Bridge MIB RFC 2737 Entity MIB (Version 2) RFC 2863 The Interfaces Group MIB RFC 3418 MIB for SNMPv3 Network Management IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) RFC 2819 Four groups of RMON: 1 (statistics), 2 (history), 3 (alarm) and 9 (events)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

	RFC 3176 sFlow SNMPv1/v2c/v3 Security IEEE 802.1X Port Based Network Access Control RFC 1492 TACACS+ RFC 2138 RADIUS Authentication RFC 2866 RADIUS Accounting Secure Sockets Layer (SSL) SSHv1/SSHv2 Secure Shell
Максимальная потребляемая мощность, Вт	48
Размеры (Г x Ш x В), см	32,26 x 44,25 x 4,39 см (высота 1U)
Вес, кг	3.72