



Карта DWDM мультиплексор/демультиплексор для Orion Lambda серии (каналы 30-37/54-61)

MD8-RB

Описание

Пассивное устройство спектрального мультиплексирования-демультиплексирования для 8 оптических DWDM каналов. Специально разработан для использования совместно с Blue/Red сплитером, для работы по одному волокну. Устанавливается в шасси Lambda L8. Дополнительно имеется Upgrade порт для включения дополнительных каналов.

Основные технические характеристики

| Параметр | Спецификация |
|--------------------------------------|--|
| Количество каналов | 8 |
| Несущие длины волн, нм | 1553.33, 1552.52, 1551.72, 1550.92, 1550.12, 1549.32, 1548.51, 1547.72 1534.25, 1533.47, 1532.68, 1531.90, 1531.12, 1530.33, 1529.55, 1528.77 |
| Вносимые затухания COM -> Sxx, дБ | ≤ 3.7 |
| Вносимые затухания COM ->Urg, дБ | ≤ 3.5 |
| Полоса пропускания канала @0.5dB, нм | ITU-T ± 0.11 |
| Возвратные потери, дБ | ≥ 45 |

Общие

Тип платформы

Мультиплексор



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Форм-фактор платформы

-