



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Шасси Orion Lambda L8 2U, 2 АС блока питания с управляющим модулем

Lambda L8

Описание

L8 - это модульное шасси от Orion с резервированными источниками, предназначенное для монтирования в 19" стойку и занимающее всего 2U. Возможна установка транспондеров с функцией EFEC. Имеется возможность комплектации DC блоками питания. Количество модулей, устанавливаемых в шасси зависит от их типа и может достигать 8. Одно шасси позволит организовать до 8 10G DWDM каналов или 6, если устанавливать мультиплексор.

В шасси можно устанавливать следующие модули:

Транспондеры с FEC T10-4XE

Мультиплексоры/Демультимплексоры MD8-RB

Управление осуществляется через CLI/Telnet/NMS

Основные технические характеристики



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Параметр	Спецификация
Количество устанавливаемых модулей	до 8
Размеры Ш*Г*В(мм)	440*240*88
Вес(кг)	~4
Максимальное потребление(Вт)	200
Потери в прямом направлении(дБ)	>45
Потери в обратном направлении (дБ)	>45
Рабочая температура (°C)	-10÷70
Соединительные разъемы	LC/UPC (TV SC/APC)
Тип оптики	SMF-28e
Размеры	В виде 1/2 слота: 217×195×26mm В 19" шасси, 429x232x43.6mm

Общие

Тип платформы

Шасси

Форм-фактор платформы

2RU