





Кабель оптический Alpha Mile Distribution, 14 волокон 657A1, LSZH

608-02-14

Описание

Назначение:

Оптический кабель **Alpha Mile Distribution (608-02-XX*)** предназначен для магистральной прокладки внутри зданий, применения в горизонтальных подсистемах, а так же для прокладки в помещениях общего назначения.

Конструкция:

Кабель представляет собой полностью диэлектрическую конструкцию и может содержать от одного до сорока восьми оптических волокон, соответствующих рекомендации ITU-T G.657.A1 (одномодовое волокно с подавленным «водяным пиком» и уменьшенными потерями на изгибе). Волокна размещены в армирующих арамидных нитях, которые покрыты оболочкой из LSZH (Low Smoke Zero Halogen) компаунда. Использование кабелей в такой оболочке необходимо при их прокладке в местах, где может возникнуть угроза отравления людей продуктами горения в случае пожара. Особенностью состава оболочки является полное отсутствие токсичных галогенных газов и низкое выделение дыма в процессе горения.

***XX** - количество оптических волокон.

Цена указана за 1км. Кабель отгружается на барабанах по 1км (отмотка и перемотка не требуется).

Общие

Тип оптического кабеля	Distribution
Диэлектрическая конструкция	Да
Количество волокон	14
Тип волокна	SM (G.657.A1)
Типовое затухание, дБ/км	≦0,40 (1310 нм) / ≦0,30 (1550 нм)
Диаметр кабеля, мм	6,9
Стойкость к растяжению, кН	0.5
Материал оболочки	LSZH
Цвет оболочки	Желтый



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Температура монтажа, °С	от -10 до 50
Температура хранения, °С	от -60 до 70
Температура эксплуатации, °С	от -20 до 70
Масса кабеля, кг/км	42
Стандартная строительная длина, км	1