



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

1-портовый сплиттер PS-154-1 PoE 802.3af 10/100/1000Mbps, 5B/2A, 9B/1.5A, 12B/1A

PS-154-1

Описание

Есть PoE коммутатор (или инжектор) и хочется запитать устройство, которое не поддерживает PoE, но может питаться от 5,9 или 12Вольт???

Рекомендуем наш сплиттер с переключаемым выходным напряжением: 5,9 или 12В

Вы можете использовать данный сплиттер с многими товарами из:

[IP телефоны](#)
[CPE](#)
[ERD](#)
[Медиаконвертеры](#)
[IP камеры](#)

Общие

Аплинк	1x10/100/1000BASE-TX 802.3af
Стандарт PoE	802.3af
Выход питания DC, В	5/9/12
Выходная мощность	5Bx2A/9Bx1.5A/12Bx1A
Коннектор питания, мм	5.5/2.1
Материал корпуса	негорючий пластик
Пылевлагозащита	IP30
Допустимая ОВ	20%-95%
Рабочая температура, °C	от 0 до 40
Размеры, мм	80 x 54 x 24
ВЕС, КГ	0.12
Монтаж	настольный/настенный
Комплектация	паспорт, силикагель - 1шт патч-корд RJ45 - 1шт патч-корд питания - 1шт