



Инжектор PoE пассивный PI-154-1passive 1-портовый 48V 10/100Mbps.

PI-154-1passive

Описание

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСТРОЙСТВАМ БЕЗ PoE ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОЕ ОБЖАТИЕ КАБЕЛЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ОБОИХ УСТРОЙСТВ!

Данный класс устройств применяется для организации питания сетевых устройств, поддерживающих одновременную передачу данных и питания (Power over Ethernet) по UTP кабелю категории 5/5e/6. Максимальное расстояние передачи данных/питания -100м, максимальная передаваемая мощность - 12Вт.

Применение PoE-инжекторов позволяет использовать существующее активное сетевое оборудование, не поддерживающее технологию PoE, для работы с устройствами PoE. При этом, неполадки, связанные с замыканием кабеля, подключенного к PoE-устройству, никак не влияют на выход из строя порта дорогостоящего активного сетевого оборудования.

Особенности:

- Не требует настроек;
- Снижение затрат на установку: всего один кабель;
- Работает от сети 220VAC;
- Передает питание 48V по свободным 4|5|7|8 жилам

Область применения:

- IP-телефония;
 - IP-видеокамеры.
-