



Инжектор РоЕ пассивный PI-154-1passive 1-портовый 48V 10/100Mbps.

PI-154-1 passive

Описание

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСТРОЙСТВАМ БЕЗ РОЕ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОЕ ОБЖАТИЕ КАБЕЛЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ОБОИХ УСТРОЙСТВ!

Данный класс устройств применяется для организации питания сетевых устройств, поддерживающих одновременную передачу данных и питания (Power over Ethernet) по UTP кабелю категории 5/5e/6. Максимальное расстояние передачи данных/питания -100м, максимальная передаваемая мощность - 12Bт.

Применение РоЕ-инжекторов позволяет использовать существующее активное сетевое оборудование, не поддерживающее технологию РоЕ, для работы с устройствами РоЕ. При этом, неполадки, связанные с замыканием кабеля, подключенного к РоЕ-устройству, никак не влияют на выход из строя порта дорогостоящего активного сетевого оборудования.

Особенности:

Не требует настроек;

Снижение затрат на установку: всего один кабель; Работает от сети 220VAC;

Передает питание 48В по свободным 4|5|7|8 жилам

Область применения:

ІР-телефония;

IP-видеокамеры.