



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



IP-телефон SNR-VP-53

SNR-VP-53

Описание

Обновленная серия IP телефонов SNR-VP-5x представляет собой продолжение линейки SNR-VP, сочетая в себе широкий функционал, отличное качество и высокий уровень стабильности.

Все модели телефонов SNR-VP-5x совместимы как с Asterisk-Based системами, так и с любыми другими АТС различных вендоров, поддерживающими протокол SIP.

Новый SNR-VP-53 - это бюджетный SIP телефон, идеально подходящий для работы как в операторских, так и в корпоративных сетях. Несмотря на экономичность, наша младшая модель обладает широким спектром возможностей: поддерживает русский язык, настройку VLAN, имеет разъем для подключения гарнитуры.

В ассортименте представлены модели с блоком питания (SNR-VP-53) и поддержкой PoE (SNR-VP-53-P, в этом случае блок питания в комплект не входит, но может быть приобретен отдельно - см.сопутствующие товары), а также оба варианта, исполненные в белом цвете (SNR-VP-53W(-P)).

Основные особенности:

- Поддержка **3 SIP**-аккаунта;
- Ethernet- коммутатор, 2 порта;
- Режим работы **Router/Bridge**;
- Русскоязычное LCD меню с подсветкой;
- Полнодуплексная** громкая связь;
- Поддержка гарнитуры (RJ9).

[Документация](#)

[Firmware](#)

Комплект поставки:

- Телефонный аппарат;
- Телефонная трубка;
- Телефонный шнур;
- Подставка;
- Адаптер питания.

Общие



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип модели

улучшенные

Экран и индикаторы

Тип дисплея

монохромный

Подсветка дисплея

да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши

10

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP

SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)

Безопасность

SRTP
802.1x

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)

3

Поддержка доп.панель BLF

Нет

Дополнительные виды обслуживания

SMS
Выбор звонка
Быстрый набор
Переадресация вызова
Ожидание вызова
Перевод вызова
Call Pickup
Dial-plan
Горячая линия
Group Call Pickup
Режим не беспокоить (DND)
Голосовая почта
Пакетный сниффер
Звонки Point-to-Point
Удержание вызова
Автоответ

Сеть

Сетевые протоколы

NTP; 802.1Q VLAN; SNMP; UDP; TCP; TLS; TR069; DNS-SRV

Скорость и дуплекс

10/100 Мбит/с

Режимы работы LAN порта

router; bridge



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Поддержка сетевого подключения

L2TP
Static IP
DHCP
PPPoE
OpenVPN

Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	197x195x100
Материал корпуса	Пластик
ВЕС, КГ	1.2

Записные книги

Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	500
Журнал вызовов (количество записей)	100

Функции администрирования

Management	TFTP / DHCP / FTP / HTTP / HTTPS / PnP / TR069 / OPT66
------------	--

Кодеки и настройки голоса

DTMF	SIP Info / RFC2833 / In-band
------	------------------------------

Питание

Потребление БП	БП 1.45W, PoE 2.07W
Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	5V, 1.2A
Поддержка PoE	Нет