



IP-телефон SNR-VP-53, поддержка РоЕ

SNR-VP-53-P

Описание

Обовленная серия IP телефонов SNR-VP-5х представляет собой продолжение линейки SNR-VP, сочетая в себе широкий фукционал, отличное качество и высокий уровень стабильности.

Все модели телефонов SNR-VP-5х совместимы как с Asterisk-Based системами, так и с любыми другими ATC различных вендоров, поддерживающими протокол SIP.

Новый SNR-VP-53 - это бюджетный SIP телефон , идеально подходящий для работы как в операторских, так и в корпоративных сетях. Несмотря на экономичность, наша младшая модель обладает широким спектром возможностей: поддерживает русский язык, настройку VLAN, имеет разъем для подключения гарнитуры.

В ассортименте представлены модели с блоком питания (SNR-VP-53) и поддержкой PoE (SNR-VP-53-P, в этом случае блок питания в комплект не входит, но может быть приобретен отдельно - см.сопутствующие товары), а также оба варианта, исполненные в белом цвете (SNR-VP-53W(-P)).

Основные особенности:

Поддержка **3 SIP**-аккаунта;

Ethernet- коммутатор, 2 порта;

Режим работы Router/Bridge;

Русскоязычное LCD меню с подсветкой;

Полнодуплексная громкая связь;

Поддержка гарнитуры (RJ9);

Поддержка **РоЕ 802.3af**.

Документация Firmware

Комплект поставки:

Телефонный аппарат; Телефонная трубка; Телефонный шнур; Подставка.

Общие

Тип модели

улучшенные



Экран и индикаторы

Тип дисплея монохромный

Подсветка дисплея да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 10

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)

 Безопасность
 802.1x

 SRTP

Функции IP ATC

Количество линий (SIP аккаунтов) 3

Поддержка доп.панель BLF Heт

Удержание вызова Горячая линия

Дополнительные виды обслуживания Переадресация вызова

Перевод вызова

Dial-plan

Сеть

Сетевые протоколы SNMP; NTP; 802.1Q VLAN; DNS-SRV; TLS; TCP; TR069; UDP

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с

Режимы работы LAN порта router; bridge

PPPoE

OpenVPN L2TP

Поддержка сетевого подключения L2TF

DHCP Static IP

Физические характеристики

Цветовая гамма черный

Размеры, мм 197x195x100

Материал корпуса Пластик

BEC, KΓ 1.08





Записные книги

Аудио конференц-связь 3-х сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей) 500

Черный список (количество записей) 100

Журнал вызовов (количество записей) 100

Функции администрирования

Management OPT66 / HTTP / PnP / HTTPS / TR069 / FTP / TFTP / DHCP

Кодеки и настройки голоса

DTMF In-band / RFC2833 / SIP Info

Питание

Потребление БП БП 1.45W, PoE 2.07W

Адаптер питания вход 100-240V AC

Адаптер питания выход 5V, 1.2A

Поддержка РоЕ Да