



IP-телефон SNR-VP-53, поддержка PoE

SNR-VP-53-P

Описание

Обновленная серия IP телефонов SNR-VP-5x представляет собой продолжение линейки SNR-VP, сочетая в себе широкий функционал, отличное качество и высокий уровень стабильности.

Все модели телефонов SNR-VP-5x совместимы как с Asterisk-Based системами, так и с любыми другими АТС различных вендоров, поддерживающими протокол SIP.

Новый SNR-VP-53 - это бюджетный SIP телефон, идеально подходящий для работы как в операторских, так и в корпоративных сетях. Несмотря на экономичность, наша младшая модель обладает широким спектром возможностей: поддерживает русский язык, настройку VLAN, имеет разъем для подключения гарнитуры.

В ассортименте представлены модели с блоком питания (SNR-VP-53) и поддержкой PoE (SNR-VP-53-P, в этом случае блок питания в комплект не входит, но может быть приобретен отдельно - см.сопутствующие товары), а также оба варианта, исполненные в белом цвете (SNR-VP-53W(-P)).

Основные особенности:

- Поддержка **3 SIP**-аккаунта;
- Ethernet- коммутатор, 2 порта;
- Режим работы **Router/Bridge**;
- Русскоязычное LCD меню с подсветкой;
- Полнодуплексная** громкая связь;
- Поддержка гарнитуры (RJ9);
- Поддержка **PoE 802.3af**.

[Документация](#)
[Firmware](#)

Общие

Тип модели улучшенные

Экран и индикаторы

Тип дисплея монохромный

Размер дисплея," 2.6" 132x64

Подсветка дисплея да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 10

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)

Безопасность SRTP
802.1x

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 3

Поддержка доп.панель BLF Нет

Дополнительные виды обслуживания Удержание вызова
Горячая линия
Переадресация вызова
Перевод вызова
Dial-plan

Сеть

Сетевые протоколы UDP; TCP; TLS; SNMP; 802.1Q VLAN; NTP; DNS-SRV; TR069

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с

Режимы работы LAN порта bridge; router

Поддержка сетевого подключения PPPoE
OpenVPN
L2TP
DHCP
Static IP

Физические характеристики

Цветовая гамма черный

Размеры, мм 197x195x100

Материал корпуса пластик

ВЕС, КГ 1.08

Записные книги

Аудио конференц-связь 3-х сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей) 500



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Черный список (количество записей)	100
Журнал вызовов (количество записей)	100

Функции администрирования

Management	OPT66 / FTP / PnP / HTTPS / HTTP / TR069 / TFTP / DHCP
------------	--

Кодеки и настройки голоса

DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info
------	------------------------------

Питание

Потребление БП	БП 1.45W, PoE 2.07W
Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	5V, 1.2A
Поддержка PoE	Да

Доп. описание

Комплект поставки:

Телефонный аппарат;
Телефонная трубка;
Телефонный шнур;
Подставка.